



表1.5.1.2

接頭辞	jmx_ib	URI: http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/							
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
1	(element)	Head		type.head		1	ヘッダ要素の定義		
2	type.head								
3		Title		xs:string	100	1	標題		情報を示す標題, 具体的な内容が判別できる名称であり, 可視化を目的として利用する。
4		ReportDateTime		xs:dateTime		1	発表時刻		本情報の公式な発表時刻を示す。
5		TargetDateTime		xs:dateTime		1(nil)	基点時刻		本情報の対象となる時刻・時間帯の基点時刻を示す。
6		TargetDTDubious		xs:string		?	基点時刻のあいまいさ		基点時刻のあいまいさを示す。
7				*				"頃"	
8				*				"年頃"	
9				*				"月頃"	
10				*				"日頃"	
11				*				"時頃"	
12				*				"分頃"	
13				*				"秒頃"	
14				*				*	< 任意の文字列 >
15		TargetDuration		xs:duration		?	基点時刻からの取りうる時間		本情報の対象が時間幅を持つ場合, targetDateTimeを基点とした時間の幅を示す, 有効期間を示す場合が多い。
16		ValidDateTime		xs:dateTime		?	失効時刻		本情報の失効時刻がある場合, これを示す。
17		EventID		xs:string	64	1	識別情報		本情報の識別情報を示し, 本要素が同じものについては, 一連の情報であることを示す。
18		InfoType		xs:string	8	1	情報形態		本情報の形態を示す。
19				*				"発表"	本情報が発表の形態であることを示す。
20				*				"訂正"	本情報が訂正の形態であることを示す。
21				*				"取消"	本情報が取消の形態であることを示す。
22				*				"遅延"	本情報が遅延の形態であることを示す。
23				*				*	< 任意の文字列 >
24		Serial		xs:string	8	1	情報番号		情報の番号。
25		InfoKind		xs:string	100	1	スキーマの運用種別情報		同スキーマ上における情報分類に応じた運用を示す種別情報である。
26				*				"特殊気象報"	
27				*				"生物季節観測報告気象報"	
28				*				"環境気象情報"	
29				*				"台風解析・予報情報"	
30				*				"台風解析・予報情報(3日予報)"	
31				*				"台風解析・予報情報(5日予報)"	
32				*				"全般海上警報"	
33				*				"地方海上警報"	
34				*				"地方海上予報"	
35				*				"気象警報・注意報"	
36				*				"指定河川洪水予報"	
37				*				"土砂災害警戒情報"	
38				*				"記録的短時間大雨情報"	
39				*				"竜巻注意情報"	
40				*				"府県天気予報"	
41				*				"府県週間天気予報"	
42				*				"平文情報"	
43				*				"同一現象用平文情報"	
44				*				"天候情報"	
45				*				"震度速報"	
46				*				"震源速報"	
47				*				"地震情報"	
48				*				"地震回数情報"	
49				*				"緊急地震速報"	
50				*				"津波警報・注意報・予報"	

表1.5.1.2

接頭辞	jmx_ib	URL	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
51				*				"津波情報"	
52				*				"東海地震関連情報"	
53				*				"地震・津波に関するお知らせ"	
54				*				"地震の活動状況等に関する情報"	
55				*				"震源要素更新のお知らせ"	
56				*				"噴火警報・予報"	
57				*				"降灰予報"	
58				*				"火山の状況に関する解説情報"	
59				*				"火山現象に関する海上警報・海上予報"	
60				*				"噴火に関する火山観測報"	
61				*				"噴火速報"	
62				*				"火山に関するお知らせ"	
63				*				"季節予報"	
64				*				"異常天候早期警戒情報"	
65				*				"天気図情報"	
66				*				"気象特別警報報知"	
67				*				"警報級の可能性(明日まで)"	
68				*				"警報級の可能性(明後日以降)"	
69				*				*	<任意の文字列>
70		InfoKindVersion		xs:string		1	スキーマの運用種別情報のバージョン番号		スキーマの運用種別情報におけるバージョン番号を示す。
71		Headline		type.headline		1	見出し要素		防災気象情報事項となる見出し要素を示す。
72	type.headline								
73		Text		xs:string	500	1	見出し文		防災気象情報事項である見出し文のテキスト情報を示す。
74		Information		type.information		*	見出し防災気象情報事項		防災気象情報事項である見出し要素を示す。
75	type.information								
76			type	xs:string	50	1	防災気象情報事項の種別		この要素が示す防災気象情報事項の種別を示す。個々の種別間は独立している。
77				*				"全般海上警報"	
78				*				"地方海上警報"	
79				*				"気象警報・注意報(府県予報区等)"	
80				*				"気象警報・注意報(一次細分区域等)"	
81				*				"気象警報・注意報(市町村等)"	("気象警報・注意報(二次細分区域等)"から変更)
82				*				"気象警報・注意報(市町村等)"	
83				*				"気象警報・注意報(警報注意報種別毎)"	
84				*				"指定河川洪水予報"	
85				*				"指定河川洪水予報(予報区域)"	
86				*				"指定河川洪水予報(河川)"	
87				*				"指定河川洪水予報(府県予報区等)"	
88				*				"土砂災害警戒情報"	
89				*				"記録的短時間大雨情報(発表細分)"	
90				*				"竜巻注意情報(発表細分)"	
91				*				"竜巻注意情報(一次細分区域等)"	("竜巻注意情報(一次細分)"から変更)
92				*				"竜巻注意情報(市町村等をまとめた地域等)"	("竜巻注意情報(二次細分)"から変更)
93				*				"竜巻注意情報(市町村等)"	("竜巻注意情報(市町村)"から変更)
94				*				"竜巻注意情報(目撃情報あり)"	
95				*				"震度速報"	
96				*				"震源・震度に関する情報(細分区域)"	
97				*				"震源・震度に関する情報(市町村等)"	
98				*				"緊急地震速報(地方予報区)"	
99				*				"緊急地震速報(府県予報区)"	
100				*				"緊急地震速報(細分区域)"	
101				*				"津波予報領域表現"	
102				*				"沖合の津波観測に関する情報"	
103				*				"噴火警報・予報(対象火山)"	
104				*				"噴火警報・予報(対象市町村等)"	
105				*				"噴火警報・予報(対象市町村の防災対応等)"	

表1.5.1.2

接頭辞	jmx_ib	URL		http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/informationBasis1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
106				*				"降灰予報(対象火山)"	
107				*				"降灰予報(対象市町村等)"	
108				*				"火山の状況に関する解説情報(対象火山)"	
109				*				"火山噴火に関する海上警報・海上予報(対象海上予報区)"	
110				*				"噴火に関する火山観測報"	
109				*				"噴火速報"	
110				*				"噴火速報(対象市町村等)"	
113				*				"異常天候早期警戒情報"	
114				*				"気象特別警報報知(府県予報区等)"	
115				*				"気象特別警報報知(一次細分区域等)"	
116				*				"気象特別警報報知(市町村等まとめた地域等)"	
117				*				"気象特別警報報知(市町村等)"	
118				*				"気象特別警報報知(警報注意報種別等)"	
119				*				*	<任意の文字列>
120		Item		type.item			+ 個々の防災気象情報要素		防災気象情報事項について、防災気象情報要素と地点等の一組の防災気象情報要素を示す。
121	type.item								
122		Kind		type.kind			+ 防災気象情報要素		防災気象情報要素を示す。
123		LastKind		type.kind			* 直前の防災気象情報要素		直前の防災気象情報要素の状況を示す。
124		Areas		type.areas			1 対象地域・地点全体		対象となる地域・地点群を示す。
125		*		(namespace)			* 拡張用		
126				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"	拡張用
127	type.kind								
128		Name		xs:string	50	1	防災気象情報要素名		防災気象情報要素名を示す。
129		Code		xs:string	50	?	防災気象情報要素コード		防災気象情報要素コードを示す。
130		Condition		xs:string	50		? 状況		防災気象情報要素やこの防災気象情報事項について状況を示す。
131	type.areas								
132			codeType	xs:string	50	1	対象地域・地点コード種別		この要素下に存在するcodeの種別を示す。
133				*				"全国・地方予報区等"コード	
134				*				"気象情報 / 府県予報区 細分区域等"コード	
135				*				"緊急地震速報 / 地方予報区"コード	
136				*				"緊急地震速報 / 府県予報区"コード	
137				*				"地震情報 / 細分区域"コード	
138				*				"気象・地震・火山情報 / 市町村等"コード	
139				*				"津波予報区"コード	
140				*				"全般海上海域名"コード	
141				*				"地方海上予報区"コード	
142				*				"指定河川洪水予報(予報区域)"コード	
143				*				"河川"コード	
144				*				"火山名"コード	
145				*				"潮位観測点"コード	
146				*				*	<任意の文字列>
147		Area		type.area			+ 対象地域・地点		個々の対象地域・地点を示す。
148	type.area								
149		Name		xs:string	50	1	対象地域・地点名称		対象地域・地点名を示す。
150		Code		xs:string	50	?	対象地域・地点コード		対象地域・地点コードを示す(コード辞書参照)。
151				*				code.AreaForecast	"全国・地方予報区等"コード
152				*				code.AreaForecastLocalM	"気象情報 / 府県予報区・細分区域等"コード
153				*				code.AreaForecastEEW	"緊急地震速報 / 地方予報区"コード
154				*				code.AreaForecastLocalEEW	"緊急地震速報 / 府県予報区"コード
155				*				code.AreaForecastLocalE	"地震情報 / 細分区域"コード
156				*				code.AreaInformationCity	"気象・地震・火山情報 / 市町村等"コード
157				*				code.AreaTsunami	"津波予報区"コード
158				*				code.AreaMarineA	"全般海上海域名"コード
159				*				code.AreaMarineJ	"地方海上予報区"コード



表1.5.1.3

接頭辞	URI: http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/								
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
1	type.DateTime			xs:dateTime					(一般)日付時刻
2			type	xs:string	50	?	分類		時刻の分類を示す。
3				*				"実況"	分類が"実況"であることを示す。
4				*				"推定 1時間後"	分類が"推定 1時間後"であることを示す。
5				*				"予報 3時間後"	分類が"予報 3時間後"であることを示す。
6				*				"予報 6時間後"	分類が"予報 6時間後"であることを示す。
7				*				"予報 9時間後"	分類が"予報 9時間後"であることを示す。
8				*				"予報 12時間後"	分類が"予報 12時間後"であることを示す。
9				*				"予報 15時間後"	分類が"予報 15時間後"であることを示す。
10				*				"予報 18時間後"	分類が"予報 18時間後"であることを示す。
11				*				"予報 21時間後"	分類が"予報 21時間後"であることを示す。
12				*				"予報 24時間後"	分類が"予報 24時間後"であることを示す。
13				*				"予報 45時間後"	分類が"予報 45時間後"であることを示す。
14				*				"予報 48時間後"	分類が"予報 48時間後"であることを示す。
15				*				"予報 69時間後"	分類が"予報 69時間後"であることを示す。
16				*				"予報 72時間後"	分類が"予報 72時間後"であることを示す。
17				*				"延長予報 96時間後"	分類が"延長予報 96時間後"であることを示す。
18				*				"延長予報 120時間後"	分類が"延長予報 120時間後"であることを示す。
19				*				"予想 24時間後"	分類が"予想 24時間後"であることを示す。
20				*				"予想 48時間後"	分類が"予想 48時間後"であることを示す。
21				*				*	< 任意の文字列 >
22		significant		xs:token	24	?	有効桁		時刻の有効部分 ("年月日時"まで)を示す。
23				*				"yyyy"	有効部分が"年"までであることを示す。
24				*				"yyyy-mm"	有効部分が"月"までであることを示す。
25				*				"yyyy-mm-dd"	有効部分が"日"までであることを示す。
26				*				"yyyy-mm-ddThh"	有効部分が"時"までであることを示す。
27				*				"yyyy-mm-ddThh:mm"	有効部分が"分"までであることを示す。
28				*				"yyyy-mm-ddThh:mm:ss"	有効部分が"秒"までであることを示す。
29				*				"yyyy-mm-ddThh:mm:ss.sss"	有効部分が"ミリ秒"までであることを示す。
30		precision		xs:token	6	?	正確さ		時刻の幅 ("日頃"など)を示す。
31				*				RE"P¥d+Y"	幅が"約 年間"であることを示す。
32				*				RE"P¥d+M"	幅が"約 月間"であることを示す。
33				*				RE"P¥d+D"	幅が"約 日間"であることを示す。
34				*				RE"PT¥d+H"	幅が"約 時間"であることを示す。
35				*				RE"PT¥d+M"	幅が"約 分間"であることを示す。
36				*				RE"PT¥d+S"	幅が"約 秒間"であることを示す。
37				*				*	< 任意の文字列 >
38		dubious		xs:token	50	?	あいまいさ		時刻のあいまいさ(時刻の幅で示せない場合)を示す。
39				*				"頃"	あいまいさを"頃"で示す。
40				*				*	< 任意の文字列 >
41		description		xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
42	type.Coordinate			xs:string	100000				(一般)地理空間情報(値はISO 6709の書式で記述)
43		type		xs:string	50	?	分類		地理空間情報の分類を示す。
44				*				"観測所の位置"	分類が"観測所の位置"であることを示す。
45				*				"中心位置(度)"	分類が"中心位置(度)"であることを示す。
46				*				"中心位置(度分)"	分類が"中心位置(度分)"であることを示す。
47				*				"実況位置(度)"	分類が"実況位置(度)"であることを示す。
48				*				"実況位置(度分)"	分類が"実況位置(度分)"であることを示す。
49				*				"12時間後位置(度)"	分類が"12時間後位置(度)"であることを示す。
50				*				"24時間後位置(度)"	分類が"24時間後位置(度)"であることを示す。

表1.5.1.3

接頭辞	URI: http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/								
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
51				*				"位置(度)"	分類が"位置(度)"であることを示す。
52				*				"予想位置 12時間後(度)"	分類が"予想位置 12時間後(度)"であることを示す。
53				*				"予想位置 12時間後(度分)"	分類が"予想位置 12時間後(度分)"であることを示す。
54				*				"予想位置 24時間後(度)"	分類が"予想位置 24時間後(度)"であることを示す。
55				*				"予想位置 24時間後(度分)"	分類が"予想位置 24時間後(度分)"であることを示す。
56				*				"震源位置(度)"	分類が"震源位置(度)"であることを示す。
57				*				"震源位置(度分)"	分類が"震源位置(度分)"であることを示す。
58				*				"火山の位置"	分類が"火山の位置"であることを示す。
59				*				"火口の位置"	分類が"火口の位置"であることを示す。
60				*				"前線(度)"	分類が"前線(度)"であることを示す。
61				*				"領域(度)"	分類が"領域(度)"であることを示す。
62				*				*	<任意の文字列>
63			datum	xs:string	10	?	測地系		測地系を示す(日本測地系の場合のみ表現する)。
64				*				"日本測地系"	緯経度が"日本測地系"であることを示す。
65			condition	xs:string	100	?	状態		震源がごく浅い場合などで例外的な状態を示す。
66			description	xs:string	600	?	文字列表現		文字列で表示する場合の表記法を記述する。
67	type.Circle								(一般)円を示す。
68			type	xs:string	50	?	分類		分類を示す。
69		BasePoint		type.Coordinate		*	基点		円の基点
70		Axes		type.Axes		?	軸		基点からの軸群を示す
71		*		(namespace)		*	拡張用		
72				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"	拡張用
73	type.Axes								(一般)基点からの軸の諸要素を示す
74		Axis		type.Axis		*	軸		軸を示す
75		LongAxis		type.Axis		*	長軸		長軸を示す
76		ShortAxis		type.Axis		*	短軸		短軸を示す
77	type.Axis								(一般)軸の諸要素
78		Direction		type.Direction		*	方向		軸の方向(8方位、16方位で利用)
79		Bearings		type.Bearings		*	方向		軸の方向(36方位で利用)
80		Radius		type.Radius		+	半径		軸の半径
81		*		(namespace)		*	拡張用		
82				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/"	拡張用
83	type.Pressure			jmx_eb.nullablefloat					(気象)気圧 ... [原則、施行規則第1条の順]
84			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
85				*				"気圧"	分類が"気圧"であることを示す。
86				*				"現地気圧"	分類が"現地気圧"であることを示す。
87				*				"海面校正気圧"	分類が"海面校正気圧"であることを示す。
88				*				"最低気圧"	分類が"最低気圧"であることを示す。
89				*				"中心気圧"	分類が"中心気圧"であることを示す。
90				*				*	<任意の文字列>
91			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
92				*				"hPa"	単位が"hPa"であることを示す。
93				*				"ヘクトパスカル"	単位が"ヘクトパスカル"であることを示す。
94				*				*	<任意の文字列>
95			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
96				*				*	<任意の文字列>
97			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態('不明'など)を示す。
98				*				*	<任意の文字列>
99			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
100				*				*	<任意の文字列>

表1.5.1.3

項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
101	type.Temperature			jmx_eb:nullablefloat					(気象)気温
102			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
103				*				"気温"	分類が"気温"であることを示す。
104				*				"最低気温"	分類が"最低気温"であることを示す。
105				*				"最高気温"	分類が"最高気温"であることを示す。
106				*				"平均気温"	分類が"平均気温"であることを示す。
107				*				"前10分間の最低気温"	分類が"前10分間の最低気温"であることを示す。
108				*				"前10分間の最高気温"	分類が"前10分間の最高気温"であることを示す。
109				*				"日界からの最低気温"	分類が"日界からの最低気温"であることを示す。
110				*				"日界からの最高気温"	分類が"日界からの最高気温"であることを示す。
111				*				"最低気温誤差"	分類が"最低気温誤差"であることを示す。
112				*				"最高気温誤差"	分類が"最高気温誤差"であることを示す。
113				*				"最低気温上方誤差"	分類が"最低気温上方誤差"であることを示す。
114				*				"最高気温上方誤差"	分類が"最高気温上方誤差"であることを示す。
115				*				"最低気温下方誤差"	分類が"最低気温下方誤差"であることを示す。
116				*				"最高気温下方誤差"	分類が"最高気温下方誤差"であることを示す。
117				*				"朝の最低気温"	分類が"朝の最低気温"であることを示す。
118				*				"日中の最高気温"	分類が"日中の最高気温"であることを示す。
119				*				"平年最低気温"	分類が"平年最低気温"であることを示す。
120				*				"平年最高気温"	分類が"平年最高気温"であることを示す。
121				*				"最低気温平年値"	分類が"最低気温平年値"であることを示す。
122				*				"最高気温平年値"	分類が"最高気温平年値"であることを示す。
123				*				"平均気温平年値"	分類が"平均気温平年値"であることを示す。
124				*				"最低気温予測範囲(上端)"	分類が"最低気温予測範囲(上端)"であることを示す。
125				*				"最低気温予測範囲(下端)"	分類が"最低気温予測範囲(下端)"であることを示す。
126				*				"最高気温予測範囲(上端)"	分類が"最高気温予測範囲(上端)"であることを示す。
127				*				"最高気温予測範囲(下端)"	分類が"最高気温予測範囲(下端)"であることを示す。
128				*				< 任意の文字列 >	
129			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
130				*				"度"	単位が"度"(セルシウス度)であることを示す。
131				*				< 任意の文字列 >	
132			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
133				*				< 任意の文字列 >	
134			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態("不明"など)を示す。
135				*				< 任意の文字列 >	
136			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
137				*				< 任意の文字列 >	
138	type.Humidity			jmx_eb:nullablefloat					(気象)湿度
139			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
140				*				"最小湿度"	分類が"最小湿度"であることを示す。
141				*				"実効湿度"	分類が"実効湿度"であることを示す。
142				*				"相対湿度"	分類が"相対湿度"であることを示す。
143				*				"前10分間の最小湿度"	分類が"前10分間の最小湿度"であることを示す。
144				*				"日界からの最小湿度"	分類が"日界からの最小湿度"であることを示す。
145				*				< 任意の文字列 >	
146			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
147				*				"%"	単位が"%"であることを示す。
148				*				"パーセント"	単位が"パーセント"であることを示す。
149				*				< 任意の文字列 >	
150			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。



表1.5.1.3

接頭辞	jmx_eb	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/							
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説	
151				*				*	<任意の文字列>	
152			condition	xs:string	50	? 状態		*	値の状態('不明'など)を示す。	
153				*				*	<任意の文字列>	
154			description	xs:string	100	? 文字列表現		*	値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。	
155				*				*	<任意の文字列>	
156	type.WindDirection			xs:string	6			*	(気象)風向:文字	
157			type	xs:string	50	1 分類		*	分類を示す。	
158				*				"風向"	分類が"風向"であることを示す。	
159				*				*	<任意の文字列>	
160			unit	xs:string	20	? 単位		*	単位を示す。	
161				*				"8方位漢字"	単位が"8方位漢字"であることを示す。	
162				*				"8方位英字"	単位が"8方位英字"であることを示す。	
163				*				"16方位漢字"	単位が"16方位漢字"であることを示す。	
164				*				"16方位英字"	単位が"16方位英字"であることを示す。	
165				*				"36方位漢字"	単位が"36方位漢字"であることを示す。	
166				*				"36方位英字"	単位が"36方位英字"であることを示す。	
167				*				*	<任意の文字列>	
168			refID	xs:unsignedByte		? 時系列での参照番号		*	時系列で表現する場合の参照番号を示す。	
169				*				*	<任意の文字列>	
170			condition	xs:string	50	? 状態		*	値の状態('不明'など)を示す。	
171				*				*	<任意の文字列>	
172			description	xs:string	100	? 文字列表現		*	値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。	
173				*				*	<任意の文字列>	
174	type.WindDegree			jmx_eb:nullablefloat				*	(気象)風向:数値	
175			type	xs:string	50	1 分類		*	分類を示す。	
176				*				*	<任意の文字列>	
177			unit	xs:string	20	? 単位		*	単位を示す。	
178				*				"度(真方位)"	単位が"度(真方位)"であることを示す。	
179				*				"16方位数字"	単位が"16方位数字"であることを示す。	
180				*				"36方位数字"	単位が"36方位数字"であることを示す。	
181				*				*	<任意の文字列>	
182			refID	xs:unsignedByte		? 時系列での参照番号		*	時系列で表現する場合の参照番号を示す。	
183				*				*	<任意の文字列>	
184			condition	xs:string	50	? 状態		*	値の状態('不明'など)を示す。	
185				*				*	<任意の文字列>	
186			description	xs:string	100	? 文字列表現		*	値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。	
187				*				*	<任意の文字列>	
188	type.WindSpeed			jmx_eb:nullablefloat				*	(気象)風速	
189			type	xs:string	50	1 分類		*	分類を示す。	
190				*				"風速"	分類が"風速"であることを示す。	
191				*				"最大風速"	分類が"最大風速"であることを示す。	
192				*				"最大風速(範囲の上端)"	分類が"最大風速(範囲の上端)"であることを示す。	
193				*				"最大風速(範囲の下端)"	分類が"最大風速(範囲の下端)"であることを示す。	
194				*				"最大瞬間風速"	分類が"最大瞬間風速"であることを示す。	
195				*				"前10分間の最大風速"	分類が"前10分間の最大風速"であることを示す。	
196				*				"前10分間の最大瞬間風速"	分類が"前10分間の最大瞬間風速"であることを示す。	
197				*				"日界からの最大風速"	分類が"日界からの最大風速"であることを示す。	
198				*				"日界からの最大瞬間風速"	分類が"日界からの最大瞬間風速"であることを示す。	
199				*				*	<任意の文字列>	
200			unit	xs:string	20	? 単位		*	単位を示す。	
201				*				"m/s"	単位が"m/s"であることを示す。	
202				*				"kt"	単位が"kt"であることを示す。	

表1.5.1.3

接頭辞	jmx_eb	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
203				*				"メートル"	単位が"メートル"であることを示す。
204				*				"ノット"	単位が"ノット"であることを示す。
205				*				*	<任意の文字列>
206			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
207				*				*	<任意の文字列>
208			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態("不明"など)を示す。
209				*				*	<任意の文字列>
210			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
211				*				*	<任意の文字列>
212	type.WindScale			jmx_eb:nullableinteger					(気象)風力階級
213			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
214				*				"風力階級"	分類が"風力階級"であることを示す。
215				*				*	<任意の文字列>
216			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
217			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
218			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態("不明"など)を示す。
219			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
220	type.Sunshine			jmx_eb:nullablefloat					(気象)日照時間
221			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
222				*				"日照時間"	分類が"日照時間"であることを示す。
223				*				"前10分間の日照時間"	分類が"前10分間の日照時間"であることを示す。
224				*				"前1時間の日照時間"	分類が"前1時間の日照時間"であることを示す。
225				*				"日照時間合計平年値"	分類が"日照時間合計平年値"であることを示す。
226				*				*	<任意の文字列>
227			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
228				*				"min"	単位が"min"(分)であることを示す。
229				*				"h"	単位が"h"(時間)であることを示す。
230				*				*	<任意の文字列>
231			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
232				*				*	<任意の文字列>
233			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態("不明"など)を示す。
234				*				*	<任意の文字列>
235			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示場合の表記法を記述する。
236				*				*	<任意の文字列>
237	type.Precipitation			jmx_eb:nullablefloat					(気象)降水量
238			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
239				*				"前10分間降水量"	分類が"前10分間降水量"であることを示す。
240				*				"前1時間降水量"	分類が"前1時間降水量"であることを示す。
241				*				"前3時間降水量"	分類が"前3時間降水量"であることを示す。
242				*				"前6時間降水量"	分類が"前6時間降水量"であることを示す。
243				*				"前12時間降水量"	分類が"前12時間降水量"であることを示す。
244				*				"前24時間降水量"	分類が"前24時間降水量"であることを示す。
245				*				"1時間最大雨量"	分類が"1時間最大雨量"であることを示す。
246				*				"3時間最大雨量"	分類が"3時間最大雨量"であることを示す。
247				*				"24時間最大雨量"	分類が"24時間最大雨量"であることを示す。
248				*				"*24時間最大雨量(範囲の上端)"	分類が"*24時間最大雨量(範囲の上端)"であることを示す。
249				*				"*24時間最大雨量(範囲の下端)"	分類が"*24時間最大雨量(範囲の下端)"であることを示す。
250				*				"1時間降水量"	分類が"1時間降水量"であることを示す。
251				*				"1時間解析雨量"	分類が"1時間解析雨量"であることを示す。
252				*				"降水量7日間合計階級閾値"	分類が"降水量7日間合計階級閾値"であることを示す。
253				*				"降水量"	分類が"降水量"であることを示す。
254				*				"降水量平年値"	分類が"降水量平年値"であることを示す。

表1.5.1.3

接頭辞	UR I		http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
255				*				"降水量日別平滑年平均値合計"	分類が"降水量日別平滑年平均値合計"であることを示す。
256				*				"流域平均雨量"	分類が"流域平均雨量"であることを示す。
257				*				*	<任意の文字列>
258			unit	xs:string	20	? 単位			単位を示す。
259				*				"mm"	単位が"mm"であることを示す。
260				*				"ミリ"	単位が"ミリ"であることを示す。
261				*				*	<任意の文字列>
262			refID	xs:unsignedByte		? 時系列での参照番号			時系列で表現する場合の参照番号を示す。
263				*				*	<任意の文字列>
264			condition	xs:string	50	? 状態			値の状態("不明"など)を示す。
265				*				"約"	値が"約"であることを示す。
266				*				"以上"	値"以上"であることを示す。
267				*				"以下"	値"以下"であることを示す。
268				*				"値なし"	値"値なし"であることを示す。
269				*				*	<任意の文字列>
270			description	xs:string	100	? 文字列表現			値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
271				*				*	<任意の文字列>
272	type.ProbabilityOfPrecipitation			jmx_eb:nullableinteger					(気象)降水確率
273			type	xs:string	50	1 分類			分類を示す。
274				*				"6時間降水確率"	分類が"6時間降水確率"であることを示す。
275				*				"24時間降水確率"	分類が"24時間降水確率"であることを示す。
276				*				"日降水確率"	分類が"日降水確率"であることを示す。
277				*				*	<任意の文字列>
278			unit	xs:string	20	? 単位			単位を示す。
279				*				"%"	単位が"%"であることを示す。
280				*				*	<任意の文字列>
281			refID	xs:unsignedByte		? 時系列での参照番号			時系列で表現する場合の参照番号を示す。
282				*				*	<任意の文字列>
283			condition	xs:string	50	? 状態			値の状態("不明"など)を示す。
284				*				*	<任意の文字列>
285			description	xs:string	100	? 文字列表現			値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
286				*				*	<任意の文字列>
287	type.SnowfallDepth			jmx_eb:nullablefloat					(気象)降雪量
288			type	xs:string	50	1 分類			分類を示す。
289				*				"1時間の降雪深さ"	分類が"1時間の降雪深さ"であることを示す。
290				*				"3時間の降雪深さ"	分類が"3時間の降雪深さ"であることを示す。
291				*				"6時間の降雪深さ"	分類が"6時間の降雪深さ"であることを示す。
292				*				"12時間の降雪深さ"	分類が"12時間の降雪深さ"であることを示す。
293				*				"24時間の降雪深さ"	分類が"24時間の降雪深さ"であることを示す。
294				*				"6時間最大降雪量"	分類が"6時間最大降雪量"であることを示す。
295				*				"12時間最大降雪量"	分類が"12時間最大降雪量"であることを示す。
296				*				"24時間最大降雪量"	分類が"24時間最大降雪量"であることを示す。
297				*				"24時間最大降雪量(範囲の上端)"	分類が"24時間最大降雪量(範囲の上端)"であることを示す。
298				*				"24時間最大降雪量(範囲の下端)"	分類が"24時間最大降雪量(範囲の下端)"であることを示す。
299				*				"降雪量"	分類が"降雪量"であることを示す。
300				*				"降雪量平年値"	分類が"降雪量平年値"であることを示す。
301				*				*	<任意の文字列>
302			unit	xs:string	20	? 単位			単位を示す。
303				*				"cm"	単位が"cm"であることを示す。
304				*				"センチ"	単位が"センチ"であることを示す。
305				*				*	<任意の文字列>
306			refID	xs:unsignedByte		? 時系列での参照番号			時系列で表現する場合の参照番号を示す。

表1.5.1.3

接頭辞	jmx_eb	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
307				*				*	<任意の文字列>
308			condition	xs:string	50	? 状態		*	値の状態(「不明」など)を示す。
309				*				*	<任意の文字列>
310			description	xs:string	100	? 文字列表現		*	値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
311				*				*	<任意の文字列>
312	type.SnowDepth			jmx_eb:nullablefloat				*	(気象)積雪の深さ
313			type	xs:string	50	1 分類		*	分類を示す。
314				*				*	"最深積雪" 分類が"最深積雪"であることを示す。
315				*				*	"最深積雪平年値" 分類が"最深積雪平年値"であることを示す。
316				*				*	<任意の文字列>
317			unit	xs:string	20	? 単位		*	単位を示す。
318				*				*	<任意の文字列>
319			refID	xs:unsignedByte		? 時系列での参照番号		*	時系列で表現する場合の参照番号を示す。
320				*				*	<任意の文字列>
321			condition	xs:string	50	? 状態		*	値の状態(「不明」など)を示す。
322				*				*	<任意の文字列>
323			description	xs:string	100	? 文字列表現		*	値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
324				*				*	<任意の文字列>
325	type.Visibility			jmx_eb:nullablefloat				*	(気象)視程
326			type	xs:string	50	1 分類		*	分類を示す。
327				*				*	"視程" 分類が"視程"であることを示す。
328				*				*	"水平視程" 分類が"水平視程"であることを示す。
329				*				*	<任意の文字列>
330			unit	xs:string	20	? 単位		*	単位を示す。
331				*				*	"km" 単位が"km"であることを示す。
332				*				*	"m" 単位が"m"であることを示す。
333				*				*	"キロ" 単位が"キロ"であることを示す。
334				*				*	"メートル" 単位が"メートル"であることを示す。
335				*				*	"海里" 単位が"海里"であることを示す。
336				*				*	<任意の文字列>
337			refID	xs:unsignedByte		? 時系列での参照番号		*	時系列で表現する場合の参照番号を示す。
338				*				*	<任意の文字列>
339			condition	xs:string	50	? 状態		*	値の状態(「不明」など)を示す。
340				*				*	<任意の文字列>
341			description	xs:string	100	? 文字列表現		*	値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
342				*				*	<任意の文字列>
343	type.Weather			xs:string	500			*	(気象)天気
344			type	xs:string	50	1 分類		*	分類を示す。
345				*				*	"天気" 分類が"天気"であることを示す。
346				*				*	"基本天気" 分類が"基本天気"であることを示す。
347				*				*	<任意の文字列>
348			refID	xs:unsignedByte		? 時系列での参照番号		*	時系列で表現する場合の参照番号を示す。
349			condition	xs:string	50	? 状態		*	値の状態(「不明」など)を示す。
350			description	xs:string	500	? 文字列表現		*	値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
351	type.WeatherCode			jmx_eb:nullableinteger				*	(気象)天気コード
352			type	xs:string	50	1 分類		*	分類を示す。
353				*				*	"自動観測" 分類が"自動観測"であることを示す。
354				*				*	"天気予報用テロップ番号" 分類が"天気予報用テロップ番号"であることを示す。
355				*				*	<任意の文字列>
356			refID	xs:unsignedByte		? 時系列での参照番号		*	時系列で表現する場合の参照番号を示す。
357			condition	xs:string	50	? 状態		*	値の状態(「不明」など)を示す。
358			description	xs:string	100	? 文字列表現		*	値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。

表1.5.1.3

接頭辞	jmx_eb	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
359	type.Synopsis			xs:string	1000				(気象) 気象要因
360			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
361				*				"気象要因"	分類が"気象要因"であることを示す。
362				*				*	<任意の文字列>
363	type.WaveHeight			jmx_eb:nullablefloat					(水象) 波浪の高さ
364			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
365				*				"波高"	分類が"波高"であることを示す。
366				*				"うねりの高さ"	分類が"うねりの高さ"であることを示す。
367				*				"波高(範囲の上端)"	分類が"波高(範囲の上端)"であることを示す。
368				*				"波高(範囲の下端)"	分類が"波高(範囲の下端)"であることを示す。
369				*				*	<任意の文字列>
370			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
371				*				"m"	単位が"m"であることを示す。
372				*				"メートル"	単位が"メートル"であることを示す。
373				*				*	<任意の文字列>
374			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
375			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態('不明'など)を示す。
376			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
377	type.TidalLevel			jmx_eb:nullablefloat					(* *) 潮汐の高さ
378			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
379				*				"最大潮位"	分類が"最大潮位"であることを示す。
380				*				"最大潮位(TP上)"	分類が"最大潮位(TP上)"であることを示す。
381				*				"最大潮位(標高)"	分類が"最大潮位(標高)"であることを示す。
382				*				"最大潮位(MSL上)"	分類が"最大潮位(MSL上)"であることを示す。
383				*				"最高潮位"	分類が"最高潮位"であることを示す。
384				*				*	<任意の文字列>
385			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
386				*				"m"	単位が"m"であることを示す。
387				*				"メートル"	単位が"メートル"であることを示す。
388				*				*	<任意の文字列>
389			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
390			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態('不明'など)を示す。
391			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
392	type.Sealce			xs:string	100				(* *) 流水
393			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
394			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
395			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
396			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態('不明'など)を示す。
397			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
398	type.Icing			xs:string	100				(* *) 着氷
399			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
400			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
401			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
402			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態('不明'など)を示す。
403			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
404	type.ReliabilityClass			xs:string	10				(気象) 信頼度階級; 週間予報
405			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
406			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
407			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態('不明'など)を示す。
408	type.ReliabilityValue			xs:string	10				(気象) 信頼度数値; 週間予報
409			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
410			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。

表1.5.1.3

接頭辞	jmx_eb	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
411			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態(「不明」など)を示す。
412	type.PossibilityRankOfWarning			xs:string	10				(気象)警報級の可能性の階級:量的予報:警報級の可能性
413			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
414			*					"雨の警報級の可能性"	分類が"雨の警報級の可能性"であることを示す。
415			*					"雪の警報級の可能性"	分類が"雪の警報級の可能性"であることを示す。
416			*					"風(風雪)の警報級の可能性"	分類が"風(風雪)の警報級の可能性"であることを示す。
417			*					"波の警報級の可能性"	分類が"波の警報級の可能性"であることを示す。
418			*					"潮位の警報級の可能性"	分類が"潮位の警報級の可能性"であることを示す。
419			*					*	<任意の文字列>
420			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
421			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態(「提供なし」など)を示す。
422	type.TyphoonClass			xs:string	20				(台風)熱帯擾乱種類:台風情報
423			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
424	type.AreaClass			xs:string	20				(台風)大きさ階級:台風情報
425			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
426	type.IntensityClass			xs:string	20				(台風)強さ階級:台風情報
427			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
428	type.WaterLevel			jmx_eb:nullablefloat					(洪水)水位:指定河川洪水予報
429			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
430			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
431			*					"m"	単位が"m"であることを示す。
432			*					*	<任意の文字列>
433			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
434			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態(「正常」など)を示す。
435			*					"正常"	状態が"正常"であることを示す。
436			*					"上昇"	状態が"上昇"であることを示す。
437			*					"下降"	状態が"下降"であることを示す。
438			*					"一定"	状態が"一定"であることを示す。
439			*					"欠測"	状態が"欠測"であることを示す。
440			*					"未計算"	状態が"未計算"であることを示す。
441			*					"有効"	基準値が"有効"であることを示す。
442			*					"無効"	基準値が"無効"であることを示す。
443			*					*	<任意の文字列>
444			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
445	type.FloodDepth			jmx_eb:nullablefloat					(洪水)浸水の深さ
446			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
447			*					"想定最大浸水深"	分類が"想定最大浸水深"であることを示す。
448			*					*	<任意の文字列>
449			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
450			*					"m"	単位が"m"であることを示す。
451			bound	xs:string		?	補足情報		補足する情報を示す
452			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
453			*					*	<任意の文字列>
454			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態(「不明」など)を示す。
455			*					*	<任意の文字列>
456			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
457			*					*	<任意の文字列>
458	type.Discharge			jmx_eb:nullablefloat					(洪水)流量:指定河川洪水予報
459			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
460			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
461			*					"立方メートル毎秒"	単位が"立方メートル毎秒"であることを示す。
462			*					*	<任意の文字列>

表1.5.1.3

接頭辞	jmx_eb	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
463			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
464			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態(「正常」など)を示す。
465			*				"正常"		状態が"正常"であることを示す。
466			*				"上昇"		状態が"上昇"であることを示す。
467			*				"下降"		状態が"下降"であることを示す。
468			*				"一定"		状態が"一定"であることを示す。
469			*				"欠測"		状態が"欠測"であることを示す。
470			*				"未計算"		状態が"未計算"であることを示す。
471			*				"有効"		基準値が"有効"であることを示す。
472			*				"無効"		基準値が"無効"であることを示す。
473			*				*		<任意の文字列>
474			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
475	type.ClimateFeature								(気候)「出現の可能性が最も大きい天候」並びに「特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率」
476		GeneralSituationText		type.ReferableString		*	天候表現平文		出現の可能性が最も大きい天候
477		SignificantClimateElement		type.SignificantClimateElement		*	特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率		特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率
478	type.ReferableString			xs:string					(一般)文章表現を時系列にするとときの汎用の要素
479			type	xs:string	50	?	文章の種類		文章の種類を示す
480			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
481	type.Comparison			jmx_eb:nullablefloat			平年や前年等との差(比)		(気候)平年や前年等との差(比)
482			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
483			*				"平均気温平年差"		分類が"平均気温平年差"であることを示す。
484			*				"総降水量平年比"		分類が"総降水量平年比"であることを示す。
485			*				"日照時間合計平年比"		分類が"日照時間合計平年比"であることを示す。
486			*				"前年との差"		分類が"前年との差"であることを示す。
487			*				"最高気温平年差"		分類が"最高気温平年差"であることを示す。
488			*				"最低気温平年差"		分類が"最低気温平年差"であることを示す。
489			*				"降水量平年比"		分類が"降水量平年比"であることを示す。
490			*				"降雪量平年比"		分類が"降雪量平年比"であることを示す。
491			*				"最深積雪平年比"		分類が"最深積雪平年比"であることを示す。
492			*				*		<任意の文字列>
493			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
494			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
495			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態(「不明」など)を示す。
496			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
497	type.SignificantClimateElement								(気候)特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率
498			kind	xs:string		1	対象気象要素		特徴のある気象の要素
499			*				"気温"		
500			*				"降水量"		
501			*				"日照時間"		
502			*				"降雪量"		
503			*				*		<任意の文字列>
504		Text		type.ReferableString		+	確率平文表現		特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率の平文表現
505		ProbabilityOfBelowNormal		type.Probability		?	平年より低い(少ない)確率		特徴のある確率
506		ProbabilityOfNormal		type.Probability		?	平年並の確率		特徴のある確率
507		ProbabilityOfAboveNormal		type.Probability		?	平年より高い(多い)確率		特徴のある確率
508		ProbabilityOfSignificantlyBelowNormal		type.Probability		?	平年よりかなり低い(少ない)確率		特徴のある確率
509		ProbabilityOfSignificantlyAboveNormal		type.Probability		?	平年よりかなり高い(多い)確率		特徴のある確率
510		ThresholdOfBelowNormal		type.Threshold		?	平年より低い(少ない)となる閾値		平年より低い(少ない)となる閾値
511		ThresholdOfAboveNormal		type.Threshold		?	平年より高い(多い)となる閾値		平年より高い(多い)となる閾値
512		ThresholdOfSignificantlyBelowNormal		type.Threshold		?	平年よりかなり低い(少ない)となる閾値		平年よりかなり低い(少ない)となる閾値
513		ThresholdOfSignificantlyAboveNormal		type.Threshold		?	平年よりかなり高い(多い)となる閾値		平年よりかなり高い(多い)となる閾値
514	type.ClassThresholdOfAverage								(気候)階級区分の閾値:週間予報・季節予報

表1.5.1.3

接頭辞	jmx_eb	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
515		ThresholdOfMinimum		type.Threshold		?	かなり低い(少ない)ときの最小値		かなり低い(少ない)ときの最小値
516		ThresholdOfSignificantlyBelowNormal		type.Threshold		?	平年よりかなり低い(少ない)となる閾値		平年よりかなり低い(少ない)となる閾値
517		ThresholdOfBelowNormal		type.Threshold		?	平年より低い(少ない)となる閾値		平年より低い(少ない)となる閾値
518		ThresholdOfAboveNormal		type.Threshold		?	平年より高い(多い)となる閾値		平年より高い(多い)となる閾値
519		ThresholdOfSignificantlyAboveNormal		type.Threshold		?	平年よりかなり高い(多い)となる閾値		平年よりかなり高い(多い)となる閾値
520		ThresholdOfMaximum		type.Threshold		?	かなり高い(多い)となるときの最大値		かなり高い(多い)となるときの最大値
521	type.Probability			xs.float					(気候) 天候要素の確率
522			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
523			bound	xs:string		?	補足情報		確率を補足する情報を示す
524			significant	xs:boolean		?	特徴的か否か		天候を特徴づける確率の場合に true とする
525	type.Threshold			xs.float					(気候) 階級区分の閾値
526			type	xs:string	50	?	分類		分類を示す。
527			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
528			description	xs:string		?	代替文字列		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
529			bound	xs:string		?	補足情報		階級区分閾値を補足する情報を示す
530	type.ClimateProbabilityValues								(気候) 気温、降水量、日照時間等の確率
531			kind	xs:string		1	対象気象要素		対象気象要素
532				*				"気温"	
533				*				"降水量"	
534				*				"日照時間"	
535				*				"降雪量"	
536				*				*	< 任意の文字列 >
537			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
538		ProbabilityOfBelowNormal		type.Probability		1	平年より低い(少ない) 確率		平年より低い(少ない) 確率
539		ProbabilityOfNormal		type.Probability		1	平年並の確率		平年並の確率
540		ProbabilityOfAboveNormal		type.Probability		1	平年より高い(多い) 確率		平年より高い(多い) 確率
541	type.SolarZenithAngle			xs.float					(環境) 太陽天頂角
542			unit	xs:string	15	?	単位		単位を示す。
543				*				"度"	単位が"度"であることを示す。
544			refID	xs:unsignedByte	15	?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
545			condition	xs:string	15	?	状態		値の状態("不明"など)を示す。
546	type.UvIndex			jmx_eb:nullablefloat					(環境) UVインデックス
547			type	xs:string	40	?	分類		分類を示す。
548			refID	xs:unsignedByte	15	?	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
549			condition	xs:string	40	?	状態		値の状態("不明"など)を示す。
550			description	xs:string	30	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
551	type.Speed			jmx_eb:nullablefloat					(一般) 現象の移動速度
552			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
553			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
554				*				"km/h"	単位が"km/h"であることを示す。
555				*				"ノット"	単位が"ノット"であることを示す。
556				*				*	< 任意の文字列 >
557			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態("不明"など)を示す。
558			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
559	type.Direction			xs:string					(一般) 方向
560			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
561			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。
562			condition	xs:string	50	?	状態		値の状態("不明"など)を示す。
563			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
564	type.Bearings			jmx_eb:nullableinteger					(一般) 方向
565			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。
566			unit	xs:string	20	?	単位		単位を示す。



表1.5.1.3

接頭辞	jmx_eb	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/				属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説				
567			condition	xs:string	50	? 状態			値の状態("不明"など)を示す。				
568			description	xs:string	100	? 文字列表現			値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。				
569	type.Radius			jmx_eb:nullablefloat					(台風)強風に警戒を要する領域の範囲				
570			type	xs:string	50	1 分類			分類を示す。				
571			unit	xs:string	20	? 単位			単位を示す。				
572				*				"km"	単位が"km"であることを示す。				
573				*				"海里"	単位が"海里"であることを示す。				
574				*				*	<任意の文字列>				
575			condition	xs:string	50	? 状態			値の状態("不明"など)を示す。				
576			description	xs:string	100	? 文字列表現			値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。				
577	type.Magnitude			xs:float					(地震)マグニチュードの値を示す。				
578			type	xs:string	50	1 M種別			分類を示す。				
579			condition	xs:string	50	? 状態			値の状態("不明"など)を示す。				
580			description	xs:string	100	? 文字列表現			値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。				
581	type.TsunamiHeight			xs:float		1			(津波)津波の高さの値を示す。				
582			type	xs:string	50	1 分類			分類を示す。				
583			unit	xs:string	20	1 単位			単位を示す。				
584			condition	xs:string	50	? 状態			値の状態("不明"など)を示す。				
585			description	xs:string	100	? 文字列表現			値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。				
586	type.ProbabilityOfAftershock			xs:float		1 余震確率			(地震)余震確率を示す				
587			type	xs:string	50	1 分類			分類を示す				
588			unit	xs:string		1 単位			単位を示す(%)				
589	type.PlumeDirection			xs:string					(火山)噴煙の流向を示す。				
590			type	xs:string	50	? 分類			分類を示す。				
591				*				"噴煙の流向"	分類が"噴煙の流向"であることを示す。				
592				*				"降灰の方向"	分類が"降灰の方向"であることを示す。				
593				*				"小さな噴石の落下方向"	分類が"小さな噴石の落下方向"であることを示す。				
594				*				*	<任意の文字列>				
595			unit	xs:string	20	? 単位			単位を示す。				
596				*				"漢字"	単位が"漢字"であることを示す。				
597				*				*	<任意の文字列>				
598			condition	xs:string	50	? 状態			値の状態("不明"など)を示す。				
599			description	xs:string	100	? 文字列表現			値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。				
600	type.PlumeHeight			jmx_eb:nullableinteger					(火山)噴煙高度を示す				
601			type	xs:string	50	? 分類			分類を示す。				
602				*				"火口縁上噴煙高度"	分類が"火口縁上噴煙高度"であることを示す。				
603				*				"火口上噴煙高度"	分類が"火口上噴煙高度"であることを示す。				
604				*				"海拔噴煙高度"	分類が"海拔噴煙高度"であることを示す。				
605				*				*	<任意の文字列>				
606			unit	xs:string	20	? 単位			単位を示す。				
607				*				"m"	単位が"m"であることを示す。				
608				*				"FT"	単位が"FT"であることを示す。				
609				*				*	<任意の文字列>				
610			condition	xs:string	50	? 状態			値の状態("不明"など)を示す。				
611				*				"上昇中"	状態が"上昇中"であることを示す。				
612				*				"雲に入る"	状態が"雲に入る"であることを示す。				
613				*				"以上"	状態が"以上"であることを示す。				
614				*				"噴煙なし"	状態が"噴煙なし"であることを示す。				
615				*				"不明"	状態が"不明"であることを示す。				
616				*				*	<任意の文字列>				
617			description	xs:string	100	? 文字列表現			値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。				
618				*				"噴煙なし"					

表1.5.1.3

接頭辞	jmx_eb	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/elementBasis1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とらうる値	解説
619				*				"不明"	
620				*				RE"火口縁上¥d+m"	
621				*				RE"火口上¥d+m"	
622				*				RE"海拔¥d+FT"	
623				*				RE"火口縁上¥d+mで上昇中"	
624				*				RE"火口上¥d+mで上昇中"	
625				*				RE"海拔¥d+FTで上昇中"	
626				*				RE"火口縁上¥d+mで雲に入る"	
627				*				RE"火口上¥d+mで雲に入る"	
628				*				RE"海拔¥d+FTで雲に入る"	
629				*				RE"火口縁上¥d+m以上"	
630				*				RE"火口上¥d+m以上"	
631				*				RE"海拔¥d+FT以上"	
632				*				*	<任意の文字列>
633	(element)	DateTime		type.DateTime		1			日付時刻
634	(element)	Coordinate		type.Coordinate		1			地理空間情報
635	(element)	Line		type.Coordinate		1			線
636	(element)	Polygon		type.Coordinate		1			多角形
637	(element)	Circle		type.Circle		1			円
638	(element)	Pressure		type.Pressure		1			気圧
639	(element)	Temperature		type.Temperature		1			気温
640	(element)	Humidity		type.Humidity		1			湿度
641	(element)	WindDirection		type.WindDirection		1			風向:文字
642	(element)	WindDegree		type.WindDegree		1			風向:数値
643	(element)	WindSpeed		type.WindSpeed		1			風速
644	(element)	WindScale		type.WindScale		1			風力階級
645	(element)	Sunshine		type.Sunshine		1			日照時間
646	(element)	Precipitation		type.Precipitation		1			降水量
647	(element)	ProbabilityOfPrecipitation		type.ProbabilityOfPrecipitation		1			降水確率
648	(element)	SnowfallDepth		type.SnowfallDepth		1			降雪量
649	(element)	SnowDepth		type.SnowDepth		1			積雪の深さ
650	(element)	Visibility		type.Visibility		1			視程
651	(element)	Weather		type.Weather		1			天気
652	(element)	WeatherCode		type.WeatherCode		1			天気コード
653	(element)	Synopsis		type.Synopsis		1			気象要因
654	(element)	WaveHeight		type.WaveHeight		1			波浪の高さ
655	(element)	TidalLevel		type.TidalLevel		1			潮位
656	(element)	Sealce		type.Sealce		1			海水
657	(element)	Icing		type.Icing		1			着氷
658	(element)	ReliabilityClass		type.ReliabilityClass		1			信頼度階級
659	(element)	ReliabilityValue		type.ReliabilityValue		1			信頼度数値
660	(element)	PossibilityRankOfWarning		type.PossibilityRankOfWarning		1			警報級の可能性
661	(element)	TyphoonClass		type.TyphoonClass		1			熱帯擾乱種類
662	(element)	AreaClass		type.AreaClass		1			大きさ階級
663	(element)	IntensityClass		type.IntensityClass		1			強さ階級
664	(element)	Radius		type.Radius		1			半径
665	(element)	WaterLevel		type.WaterLevel		1			水位
666	(element)	FloodDepth		type.FloodDepth		1			浸水の深さ
667	(element)	Discharge		type.Discharge		1			流量
668	(element)	ClimateFeature		type.ClimateFeature		1			"出現の可能性が最も大きい天候"並びに"特徴のある気温、降水量、日照時間等の確率"
669	(element)	ClimateProbabilityValues		type.ClimateProbabilityValues		1			気温、降水量、日照時間等の確率
670	(element)	ClassThresholdOfAverage		type.ClassThresholdOfAverage		1			平年値の階級閾値



表1.5.2.1

接頭辞	jmx_mete	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
1	(element)	Body		type.Body		1	内容部要素の定義		
2	type.Body								
3		TargetArea		type.Area		?	対象地域		対象地域を示す
4		Notice		xs:string	1000	*	お知らせ		お知らせの文章を示す
5		Warning		type.Warning		*	警報		警報・注意報等の注意・警戒を要する事項の内容を示す
6		MeteorologicalInfos		type.MeteorologicalInfos		*	気象情報		予報や観測等に関する事項を示す
7		Comment		type.Comment		?	文章		文章を示す
8		OfficeInfo		type.OfficeInfo		?	担当部署		担当部署に関する事項を示す
9		AdditionalInfo		type.AdditionalInfo		?	付加事項		共通要素で記述できない要素がある電文の個別付加事項を記述する
10	type.Warning								
11			type	xs:string	50	1	種別		この要素が示す注意・警戒事項の種別を示す
12		Item		type.Item		+	注意・警戒事項の内容		対象地域で発表されている特別警報・警報・注意報を示す
13	type.MeteorologicalInfos								
14			type	xs:string	50	1	予報・観測の種別		この要素が示す予報や観測事項の種別を示す
15				*				"季節観測"	
16				*				"生物季節観測"	
17				*				"特殊気象報(気圧)"	
18				*				"特殊気象報(風)"	
19				*				"特殊気象報(各種現象)"	
20				*				"紫外線観測データ"	
21				*				"全般海上警報"	
22				*				"概況"	
23				*				"気象要因"	
24				*				"観測実況"	
25				*				"台風情報"	
26				*				"天候情報"	
27				*				"地方海域の予報"	
28				*				"水位実況"	
29				*				"水位予想"	
30				*				"カテゴリ予報"	
31				*				"区域予報"	
32				*				"地点予想"	
33				*				"地点予報"	
34				*				"予想気温"	
35				*				"降水確率"	
36				*				"独自予報"	
37				*				"付加情報"	
38				*				"日別平年値"	
39				*				"7日間平年値"	
40				*				"季節予報"	
41				*				"天候情報"	
42				*				"異常天候早期警戒情報"	
43				*				"記録的短時間大雨情報"	
44				*				"雨量情報"	
45				*				"水位・流量情報"	
46				*				"氾濫水の予報"	平成29年3月を目途に"はん濫水の予報"から変更
47				*				"天気図情報"	
48				*				"悪天情報"	
49				*				"量的予想時系列(市町村等)"	
50				*				*	<任意の文字列>
51		MeteorologicalInfo		type.MeteorologicalInfo		*	予報・観測の時間		この要素が示す予報や観測事項の時間を示す

表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
jmx_mete									
			URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
52		TimeSeriesInfo		type.TimeSeriesInfo		*	時系列情報		予報や観測等を時系列的に表現する
53	type.MeteorologicalInfo								
54			type	xs:string	50	?	種類		種類を示す
55		DateTime		jmxEb:type.DateTime		1	予報・観測の基点時刻		予報期間、観測時間の基点時刻を示す
56		Duration		xs:duration		?	予報・観測期間の長さ		予報期間の長さを示す
57		Name		xs:string	50	?	予報・観測時間の内容		予報期間、観測時間を文章で示す
58		Item		type.Item		+	予報・観測の内容		予報・観測の内容を示す
59	type.TimeSeriesInfo								
60		TimeDefines		type.TimeDefines		1	時系列の時刻定義セット		この要素が示す時系列の時刻の定義群を示す
61		Item		type.Item		+	予報の内容		時系列予報の内容を示す
62	type.TimeDefines								
63		TimeDefine		type.TimeDefine		+	個々の時刻定義		時系列の時刻定義を示す
64	type.TimeDefine								
65			timeld	xs:unsignedByte		1	時刻ID		時刻IDを示す
66		DateTime		jmxEb:type.DateTime		1	基点時刻		この時刻IDに対応する基点時刻を示す
67		Duration		xs:duration		?	対象期間		この時刻IDに対応する対象期間を示す
68		Name		xs:string	50	?	予報・観測時間の内容		予報期間、観測時間を文章で示す
69	type.AdditionalInfo								
70		ObservationAddition		type.ObservationAddition		?	観測の付加事項		生物季節観測、特殊観測で利用する付加事項
71		ClimateForecastAddition		type.ClimateForecastAddition		?	季節予報の付加事項		季節予報で利用する付加事項
72		FloodForecastAddition		type.FloodForecastAddition		?	指定河川洪水予報の付加事項		指定河川洪水予報で利用する付加事項
73		*		(namespace)		*	拡張用		
74				*				http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/	拡張用
75	type.ClimateForecastAddition								
76		TargetDateTimeNotice		xs:string		?	予報対象期間に関する説明		予報対象期間に関する説明
77		NextForecastSchedule		type.ForecastSchedule		*	季節予報の次回発表予定		季節予報の次回発表予定日
78		NoticeOfSchedule		xs:string		?	最新資料利用の注意喚起等		最新資料利用の注意喚起等
79		AdditionalNotice		xs:string		?	その他のお知らせ		暖・寒候期予報の見直し結果等
80	type.ForecastSchedule								
81			target	xs:string		1			
82				*				"1か月予報"	
83				*				"3か月予報"	
84				*				"暖候期予報"	
85				*				"寒候期予報"	
86		Text		xs:string		?	季節予報発表予定日平文		季節予報発表予定日
87		DateTime		xs:dateTime		?	季節予報発表予定日		季節予報発表予定日
88	type.Comment								
89		Text		type.Text		+	文章の領域		文章の領域を示す
90		Code		xs:list(xs:string)	100	?	付加文コード		付加文コードを示す。複数表記の場合はxs:list型を用いること。
91	type.Text			xs:string	4000				
92			type	xs:string	50	1	文章の種類		文章の種類を示す
93	type.Item								
94		Kind		type.Kind		+	特別警報・警報・注意報、観測情報		特別警報・警報・注意報、観測の個々の要素を示す
95		Areas		type.Areas		?	地域名要素全体		複数の対象地域がある場合、この要素の子要素に記述する(将来の拡張用)
96		Stations		type.Stations		?	地点要素全体		複数の対象地点がある場合、この要素の子要素に記述する(将来の拡張用)
97		Area		type.Area		?	地域名要素		個々の対象地域・地点を示す
98		Station		type.Station		?	地点要素		対象地点を示す
99		ChangeStatus		xs:string	48	?	内容の変更点の有無		対象地域・地点毎の内容の変更点の有無を示す
100				*				"警報・注意報種別に変化有"	
101				*				警報・注意報種別に変化無、重大予報事項等に変化有	

表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
jmx_mete							URI: http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/		
102			*					"変化無"	
103		FullStatus		xs:string	4	?	域内全域又は一部を示す		発表対象が領域の全域または一部であることを示す
104			*					"全域"	
105			*					"一部"	
106		EditingMark		xs:string	1	?	編集識別子		複数の領域をまとめるときの識別として利用する
107			*					"0"	
108			*					"1"	
109		OtherReport		xs:string	100	*	他情報参照		土砂災害警戒情報などの発表状況を記載する
110	type.Kind								
111		Name		xs:string	50	?	項目名		特別警報・警報・注意報名、警戒レベル等を示す
112			*					"初雪"	
113			*					"初氷"	
114			*					"初霜"	
115			*					"初冠雪"	
116			*					"うめの開花日"	
117			*					"つばきの開花日"	
118			*					"たんぽぽの開花日"	
119			*					"さくらの開花日"	
120			*					"さくらの満開日"	
121			*					"つつじの開花日"	
122			*					"のだぶじの開花日"	
123			*					"やまはぎの開花日"	
124			*					"あじさい(真の花)の開花日"	
125			*					"さるすべりの開花日"	
126			*					"すすきの開花日"	
127			*					"いちょうの発芽日"	
128			*					"いちょうの黄葉日"	
129			*					"いちょうの落葉日"	
130			*					"かえでの紅葉日"	
131			*					"かえでの落葉日"	
132			*					"ひばりの初鳴日"	
133			*					"うぐいすの初鳴日"	
134			*					"つばめの初見日"	
135			*					"もんしるちょうの初見日"	
136			*					"きあげはの初見日"	
137			*					"とのさまがえるの初見日"	
138			*					"しおからとんぼの初見日"	
139			*					"ほたるの初見日"	
140			*					"あぶらぜみの初鳴日"	
141			*					"ひぐらしの初鳴日"	
142			*					"もずの初鳴日"	
143			*					"あんずの開花日"	
144			*					"あんずの満開日"	
145			*					"おしまさくらの開花日"	
146			*					"おしまさくらの満開日"	
147			*					"かきの開花日"	
148			*					"からまつの発芽日"	
149			*					"ききょうの開花日"	
150			*					"くりの開花日"	
151			*					"くわの発芽日"	

表1.5.2.1

接頭辞	jmx_mete	URI		http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
152			*					"くわの落葉日"	
153			*					"さざんかの開花日"	
154			*					"しだれやなぎの発芽日"	
155			*					"しばの発芽日"	
156			*					"しるつめくさの開花日"	
157			*					"すいせんの開花日"	
158			*					"すみれの開花日"	
159			*					"ちやの発芽日"	
160			*					"チューリップの開花日"	
161			*					"てっぽうゆりの開花日"	
162			*					"でいごの開花日"	
163			*					"なしの開花日"	
164			*					"ひがんざくらの開花日"	
165			*					"ひがんざくらの満開日"	
166			*					"ひがんばなの開花日"	
167			*					"ももの開花日"	
168			*					"やまぶきの開花日"	
169			*					"ライラックの開花日"	
170			*					"りんごの開花日"	
171			*					"あきあかねの初見日"	
172			*					"えんまこおろぎの初鳴日"	
173			*					"かっこうの初鳴日"	
174			*					"くさぜみの初鳴日"	
175			*					"くまぜみの初鳴日"	
176			*					"さしばの南下の初見日"	
177			*					"つくつくぼうしの初鳴日"	
178			*					"とかげの初見日"	
179			*					"にいにいぜみの初鳴日"	
180			*					"にほんあまがえるの初鳴日"	
181			*					"にほんあまがえるの初見日"	
182			*					"はるぜみの初鳴日"	
183			*					"みんみんぜみの初鳴日"	
184			*					"竜巻"	
185			*					"黄砂"	
186			*					"風じん"	
187			*					"ひょう"	
188			*					"なだれ"	
189			*					"竜巻注意情報"	
190			*					"不連続線の通過"	
191			*					"暴風雪特別警報"	
192			*					"大雨特別警報"	
193			*					"暴風特別警報"	
194			*					"大雪特別警報"	
195			*					"波浪特別警報"	
196			*					"高潮特別警報"	
197			*					"暴風雪警報"	
198			*					"大雨警報"	
199			*					"洪水警報"	
200			*					"暴風警報"	
201			*					"大雪警報"	

表1.5.2.1

接頭辞	jmx_mete	URL	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
202			*					"波浪警報"	
203			*					"高潮警報"	
204			*					"大雨注意報"	
205			*					"大雪注意報"	
206			*					"風雪注意報"	
207			*					"雷注意報"	
208			*					"強風注意報"	
209			*					"波浪注意報"	
210			*					"融雪注意報"	
211			*					"洪水注意報"	
212			*					"高潮注意報"	
213			*					"濃霧注意報"	
214			*					"乾燥注意報"	
215			*					"なだれ注意報"	
216			*					"低温注意報"	
217			*					"霜注意報"	
218			*					"着氷注意報"	
219			*					"着雪注意報"	
220			*					"竜巻注意"	竜巻注意情報が発表中で竜巻に注意する気象状況にある
221			*					"不明"	土砂災害警戒情報で利用し、警戒レベルが不明を示す
222			*					"なし"	土砂災害警戒情報で利用する場合は警戒レベルがなしを示し、記録的短時間大雨情報及び竜巻注意情報で利用する場合は対象ではない
223			*					"解除"	土砂災害警戒情報で利用し、警戒レベルが解除を示す
224			*					"警戒"	土砂災害警戒情報で利用し、警戒レベルが警戒を示す
225			*					"海上台風警報"	
226			*					"海上暴風警報"	
227			*					"海上強風警報"	
228			*					"海上風警報"	
229			*					"海上濃霧警報"	
230			*					"海上着氷警報"	
231			*					"海上うねり警報"	
232			*					"海上警報解除"	
233			*					"氾濫注意情報"	平成29年3月を目的に"はん濫注意情報"から変更
234			*					"氾濫注意情報(警戒情報解除)"	平成29年3月を目的に追加
235			*					"氾濫警戒情報"	平成29年3月を目的に"はん濫警戒情報"から変更
236			*					"氾濫危険情報"	平成29年3月を目的に"はん濫危険情報"から変更
237			*					"氾濫発生情報"	平成29年3月を目的に"はん濫発生情報"から変更
238			*					"氾濫発生情報(氾濫水の予報)"	平成29年3月を目的に追加
239			*					"氾濫注意情報解除"	平成29年3月を目的に"はん濫注意情報解除"から変更
240			*					"浸水想定地区"	("はん濫注意地区"から変更)
241			*					"浸水想定地区(氾濫発生情報)"	平成29年3月を目的に"浸水想定地区(はん濫発生情報)"から変更
242			*					"氾濫の発生"	平成29年3月を目的に"はん濫の発生"から変更
243			*					"氾濫危険水位超過"	平成29年3月を目的に"はん濫危険水位超過"から変更
244			*					"避難判断水位超過"	
245			*					"氾濫注意水位(警戒水位)超過"	平成29年3月を目的に"はん濫注意水位(警戒水位)超過"から変更
246			*					"氾濫注意水位超過"	平成29年3月を目的に"はん濫注意水位超過"から変更
247			*					"水防団待機水位超過"	
248			*					"季節予報"	
249			*					"要早期警戒"	
250			*					"早期警戒事項なし"	
251			*					"雨量"	
252			*					"水位"	
253			*					"氾濫水"	平成29年3月を目的に"はん濫水"から変更



表1.5.2.1

接頭辞	jmx_mete	URL	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
254			*					"流量"	
255			*					"記録的短時間大雨情報"	
256			*					"悪天情報(強風)"	
257			*					"悪天情報(霧)"	
258			*					"悪天情報(海水)"	
259			*					"悪天情報(船体着氷)"	
260			*					*	<任意の文字列>
261		Code		xs:string	10	?	警報等情報要素コード		特別警報・警報・注意報・警戒レベル・生物季節現象等のコードを示す(コード辞書参照)
262		Status		xs:string	50	?	情報の状況		警報・注意報等の切り替え、発表、解除などの状況を示す
263			*					"発表"	
264			*					"継続"	
265			*					"特別警報から警報"	
266			*					"特別警報から注意報"	
267			*					"警報から注意報"	
268			*					"解除"	
269			*					"発表警報・注意報はなし"	
270			*					"なし"	土砂災害警戒情報で利用する場合は、警戒レベルが前回も今回もなしの ことを示し、記録的短時間大雨情報及び竜巻注意情報で利用する 場合は対象ではないことを示す。
271			*					"その後の見通し"	("温帯低気圧に変わる見込み"から変更)
272			*					"海上警報なし"	
273			*					"上昇中"	
274			*					"下降中"	
275			*					"対象地域"	
276			*					*	<任意の文字列>
277		ClassName		xs:string	50	?	観測対象の品種または総称		観測対象の品種または総称を示す
278		Condition		xs:string	50	?	種別の補足説明		"土砂災害"など大雨警報などを説明する、観測の補足説明をする文字列等を示す
279			*					"土砂災害"	
280			*					"浸水害"	
281			*					"土砂災害、浸水害"	
282			*					"通常"	
283			*					"発達中"	
284			*					"発達した"	
285			*					"入電なし"	
286			*					"欠測あり"	
287			*					"温帯低気圧に変わる見込み"	
288			*					*	<任意の文字列>
289		LastKind		type.NextKind		?	前回の発表状況		前回発表した警報等を示す
290		NextKinds		type.NextKinds		?	警報・注意報・気象警戒レベルの引上げの可能性		警報・注意報・気象警戒レベルの引上げの可能性
291		Attention		type.Attention		?	特記事項		特記事項を示す
292		WarningNotice		type.WarningNotice		?	警報等への切り替え予告		警報等への切り替えの予告を示す
293		Addition		type.Addition		?	付加事項		付加事項を示す
294		DateTime		jmxEb:type.DateTime		?	日時		Kind要素で示している内容の有効日時や起時を示す
295		Property		type.Property		*	予報・観測要素		量的予想などの詳細事項を示す
296	type.NextKinds								
297		NextKind		type.NextKind		+	警報等の発表の可能性		警報等の発表の可能性を示す
298	type.NextKind								
299		Name		xs:string		1	項目名		発表の可能性を述べる警報等の種類を記述
300		Code		xs:string		1	警報等情報要素コード		Name要素に対応したコードを示す(コード辞書参照)
301		Condition		xs:string		?	状況の補足説明		警報等の状況を記述する
302		DateTime		jmxEb:type.DateTime		?	日時		警報等の発表の可能性のあるコマを記述
303		Sentence		xs:string		?	文章形式の表現		警報等の発表の可能性について文章で記述
304	type.Attention								
305		Note		xs:string	50	+	特記事項の内容		特記事項の内容を文字列で示す
306			*					"土砂災害警戒"	
307			*					"浸水警戒"	

表1.5.2.1

接頭辞	jmx_mete		URI: http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
308				*				"土砂災害注意"	
309				*				"浸水注意"	
310				*				*	< 任意の文字列 >
311	type.WarningNotice								
312		StartTime		type.ForecastTerm		1	開始時間情報		警報等への切り替えの開始時間を文字列で示す
313		Note		xs:string	100	1	警報等への切り替え		警報等への切り替えの可能性を文字列で示す
314	type.ForecastTerm								
315		Date		xs:string	10	?	日付		日付を文字列で示す
316		Term		xs:string	50	?	時間		時間表現を文字列で示す
317				*				"未明"	
318				*				"明け方"	
319				*				"朝"	
320				*				"昼前"	
321				*				"昼過ぎ"	
322				*				"夕方"	
323				*				"夜のはじめ頃"	
324				*				"夜遅く"	
325				*				"0時頃"	
326				*				"1時頃"	
327				*				"2時頃"	
328				*				"3時頃"	
329				*				"4時頃"	
330				*				"5時頃"	
331				*				"6時頃"	
332				*				"7時頃"	
333				*				"8時頃"	
334				*				"9時頃"	
335				*				"10時頃"	
336				*				"11時頃"	
337				*				"12時頃"	
338				*				"13時頃"	
339				*				"14時頃"	
340				*				"15時頃"	
341				*				"16時頃"	
342				*				"17時頃"	
343				*				"18時頃"	
344				*				"19時頃"	
345				*				"20時頃"	
346				*				"21時頃"	
347				*				"22時頃"	
348				*				"23時頃"	
349				*				"24時頃"	
350				*				"満潮時頃"	
351				*				*	< 任意の文字列 >
352	type.Addition								
353		Note		xs:string	50	+	付加事項の内容		付加事項の内容を文字列で示す
354				*				"地吹雪"	
355				*				"氾濫"	平成29年3月を目途に"はん濫"から変更
356				*				"塩害"	
357				*				"フェーン"	
358				*				"降雪による交通障害"	
359				*				"うねり"	
360				*				"副振動"	
361				*				"潮位変動大"	
362				*				"突風"	
363				*				"竜巻"	

表1.5.2.1

接頭辞	jmx_mete	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
364			*					"ひょう"	
365			*					"低地浸水"	
366			*					"水道凍結"	
367			*					"路面凍結"	
368			*					*	<任意の文字列>
369	type.Property								
370		Type		xs:string	100	1	気象要素名		量的予想などの種類を示す
371			*					"土砂災害"	
372			*					"浸水"	
373			*					"雷"	
374			*					"洪水"	
375			*					"融雪"	
376			*					"雪"	
377			*					"着雪"	
378			*					"着氷"	
379			*					"なだれ"	
380			*					"風"	
381			*					"3時間内代表風"	
382			*					"波"	
383			*					"濃霧"	
384			*					"乾燥"	
385			*					"霜"	
386			*					"低温"	
387			*					"高潮"	
388			*					"危険度"	
389			*					"天気"	
390			*					"3時間内卓越天気"	
391			*					"朝の最低気温"	
392			*					"日中の最高気温"	
393			*					"日最高気温"	
394			*					"3時間毎気温"	
395			*					"降水確率"	
396			*					"気温"	
397			*					"最低気温"	
398			*					"最低気温誤差"	
399			*					"最低気温平年値"	
400			*					"最高気温"	
401			*					"最高気温誤差"	
402			*					"最高気温平年値"	
403			*					"最低気温予測範囲"	
404			*					"最高気温予測範囲"	
405			*					"1時間最大雨量"	
406			*					"3時間最大雨量"	
407			*					"24時間最大雨量"	
408			*					"6時間最大降雪量"	
409			*					"24時間最大降雪量"	
410			*					"最大風速"	
411			*					"雨の警報級の可能性"	
412			*					"雪の警報級の可能性"	
413			*					"風(風雪)の警報級の可能性"	
414			*					"波の警報級の可能性"	
415			*					"潮位の警報級の可能性"	
416			*					"独自予報"	
417			*					"梅雨入り"	
418			*					"梅雨明け"	
419			*					"天候の状況(速報値)"	

表1.5.2.1

接頭辞	jmx_mete	URL	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
420				*				"概況"	
421				*				"気圧"	
422				*				"視程"	
423				*				"本文"	
424				*				"汎用テキスト"	
425				*				"降水量7日間合計階級閾値"	
426				*				"信頼度"	
427				*				"呼称"	
428				*				"階級"	
429				*				"中心"	
430				*				"高気圧"	
431				*				"低気圧"	
432				*				"熱帯低気圧"	
433				*				"台風"	
434				*				"別の低気圧"	
435				*				"低圧部"	
436				*				"温暖前線"	
437				*				"寒冷前線"	
438				*				"閉塞前線"	
439				*				"停滞前線"	
440				*				"等圧線"	
441				*				"うねり"	
442				*				"流水"	
443				*				"主文"	
444				*				"水位"	
445				*				"流量"	
446				*				<small>流域の面積が大きい流域と、降雨のある流域、降水量の確率</small>	
447				*				<small>"地域・期間平均年間偏差各階級の確率"</small>	
448				*				"かなりの高温"	
449				*				"かなりの低温"	
450				*				"大雪"	異常天候早期警戒情報で利用し、7日間合計降雪量が「かなり多い」階級となることを示す。
451				*				"防災事項"	
452				*				"太陽天頂角"	
453				*				"UVインデックス"	
454				*				"雨"	
455				*				"なし"	
456				*				"解説"	
457				*				"雨量"	
458				*				"氾濫水"	平成29年3月を目的に"はん濫水"から変更
459				*				"浸水想定地区"	
460				*				<small>"浸水想定地区(氾濫発生情報)"</small>	平成29年3月を目的に"浸水想定地区(はん濫発生情報)"から変更
461				*				*	<任意の文字列>
462		SignificancePart		type.SignificancePart		*	危険度部分		危険度についての諸要素を示す
463		SubsequentSignificancePart		type.SignificancePart		*	予報期間を超えた危険度部分		予報期間を超えた危険度の継続についての諸要素を示す
464		WarningPeriod		type.Period		?	警戒期間		対象要素の警戒期間を示す
465		AdvisoryPeriod		type.Period		?	注意期間		対象要素の注意期間を示す
466		PeakTime		type.ForecastTerm		?	最大値発現時間情報		対象要素のピーク時間を文字列で示す
467		DetailForecast		type.DetailForecast		?	詳細予報		詳細予報についての諸要素を示す
468		WindPart		type.WindPart		?	風部分		風についての諸要素を示す
469		WindDirectionPart		type.WindDirectionPart		?	風向部分		風向についての諸要素を示す
470		WindSpeedPart		type.WindSpeedPart		?	風速部分		風速についての諸要素を示す
471		WarningAreaPart		type.WarningAreaPart		*	警戒領域部分		警戒領域部分についての諸要素を示す
472		WeatherPart		type.WeatherPart		?	天気部分		天気についての諸要素を示す
473		PressurePart		type.PressurePart		?	気圧部分		気圧についての諸要素を示す



表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
	jmx_mete						URI: http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/		
529			dubious	xs:token	50	?			日付が数日の幅をもつことを示す
530				*				"頃"	日付の幅を"頃"で示す。
531				*				*	<任意の文字列>
532	type.ClimateProbabilityValuesPart								気温、降水量、日照時間等の確率を示す
533		jmx_eb:ClimateProbabilityValues		jmx_eb:type.ClimateProbabilityValues			+ 気温、降水量、日照時間等の確率		
534	type.SolarZenithAnglePart								
535		jmx_eb:SolarZenithAngle		jmx_eb:type.SolarZenithAngle			+ 太陽天頂角		太陽天頂角
536	type.UvIndexPart								
537		jmx_eb:UvIndex		jmx_eb:type.UvIndex			+ UVインデックス		UVインデックス
538		Text		xs:string		?	汎用で利用するテキスト形式		テキスト形式で内容を示す。汎用で利用する。
539	type.Period								
540		StartTime		type.ForecastTerm		?	開始時間情報		対象要素の開始時間を文字列で示す
541		EndTime		type.ForecastTerm		?	終了時間情報		対象要素の終了時間を文字列で示す
542		OverTime		xs:string	20	?	継続時間情報		対象要素が引き続き事を文字列で示す
543		ZoneTime		type.ForecastTerm		?	単一時間情報		対象要素を単一時間で示す場合の文字列
544	type.Areas								
545			codeType	xs:string	50	?	コード種別		この要素の子要素であるArea要素のCode要素のコード種別を示す
546		Area		type.Area			+ 対象地域		個々の対象地域を示す。
547	type.Stations								
548			codeType	xs:string	50	?	コード種別		この要素の子要素であるStation要素のCode要素のコード種別を示す
549		Station		type.Station			+ 対象地点		個々の対象地点を示す。
550	type.Area								
551			codeType	xs:string	50	?	地域コード種別		この要素の子要素であるCode要素のコード種別を示す
552		Name		xs:string	50	1	対象地域・地点名称		対象地域・地点名を示す
553		Code		xs:string	20	?	対象地域・地点コード		対象地域・地点コードを示す(コード辞書参照)
554		Prefecture		type.PrefectureCity		?	都道府県		
555		PrefectureCode		xs:string	5	?	都道府県コード		5桁の都道府県コード
556		PrefectureList		xs:list(xs:string)	400	?	都道府県のリスト		xs:list型で記述
557		PrefectureCodeList		xs:list(xs:string)	300	?	都道府県コードのリスト		5桁の市町村コードをxs:list型で記述
558		SubPrefecture		xs:string	20	?	支庁		
559		SubPrefectureCode		xs:string	5	?	支庁コード		5桁の市町村コード
560		SubPrefectureList		xs:list(xs:string)	200	?	支庁のリスト		xs:list型で記述
561		SubPrefectureCodeList		xs:list(xs:string)	100	?	支庁コードのリスト		5桁の市町村コードをxs:list型で記述
562		City		type.PrefectureCity		?	市町村		
563		CityCode		xs:string	7	?	市町村コード		5桁の市町村コード又は末尾に'00'をつけた7桁のコード
564		CityList		xs:list(xs:string)	1000	?	市町村のリスト		xs:list型で記述
565		CityCodeList		xs:list(xs:string)	600	?	市町村コードのリスト		5桁の市町村コード又は末尾に'00'をつけた7桁のコードをxs:list型で記述
566		SubCity		xs:string	50	?	市町村を細分する領域		
567		SubCityCode		xs:string	7	?	市町村を細分する領域のコード		気象庁で拡張した7桁の市町村コード
568		SubCityList		xs:list(xs:string)	1500	?	市町村を細分する領域のリスト		xs:list型で記述。ただし、指定河川洪水予報では既存の細分区による浸水想定地区を記述し、SubCityCodeListは使用しない。
569		SubCityCodeList		xs:list(xs:string)	900	?	市町村を細分する領域のコードのリスト		気象庁で拡張した7桁の市町村コードをxs:list型で記述
570		jmx_eb:Circle		jmx_eb:type.Circle		*	対象地域(円)		台風と低気圧の対象地域(円)を示す。
571		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域(点)の座標		対象地域(点)の座標を示す
572		jmx_eb:Line		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域(線)の座標		対象地域(線)の座標を示す。
573		jmx_eb:Polygon		jmx_eb:type.Coordinate		*	対象地域(多角形)の座標		対象地域(多角形)の座標を示す。
574		Location		xs:string	100	?	領域の存在域		領域の存在域を示す
575		Status		xs:string	50	?	領域表現の状況		領域表現の状況について補足が必要な場合その内容を示す
576				*				"付近"	
577				*				"臨時支援"	
578	type.PrefectureCity			xs:string	50				

表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
jmx_mete			URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
579			partType	xs:string	4	?	領域のタイプ		この要素の下に存在するcodeの種別を示す
580				*				"全域"	
581				*				"一部"	
582	type.Station								
583		Name		xs:string	50	1	観測官署名称		都道府県市町村名につづけて気象官署名を記載する
584		Code		type.StationCode	20	+	観測官署コード		観測官署コードを示す
585		Location		xs:string	100	?	観測官署の場所		観測官署の場所を示す
586		Status		xs:string	50	?	観測場所の状況		観測場所の状況について補足が必要な場合その内容を示す
587				*				"構内"	
588				*				"付近"	
589				*				"臨時支援"	
590		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		*	観測官署の座標		観測官署の座標を示す
591	type.StationCode			xs:string	10				
592			type	xs:string	50	?	観測官署コード種別		この要素のコード種別を示す
593				*				"気象庁共通コード"	5桁の市町村コード<p>
594				*				"気象・地震・火山情報 / 市町村等"	5桁の市町村コード<p>
595				*				"水位観測所"	
596				*				"国際地点番号"	
597				*				"WOUDC地点番号"	
598				*				"アメダス地点番号"	
599				*				*	< 任意の文字列 >
600	type.OfficeInfo								
601		Office		type.Office		+	担当部署		担当部署の諸要素を示す
602	type.Office								
603			type	xs:string	50	1	担当部署の種別		
604				*				"都道府県"	土砂災害警戒情報における都道府県の担当部署
605				*				"気象庁"	土砂災害警戒情報における気象庁の担当部署
606				*				"水位関係"	指定河川洪水予報における水位関係の担当部署
607				*				"気象関係"	指定河川洪水予報における気象関係の担当部署
608				*				*	< 任意の文字列 >
609		Name		xs:string	50	1	担当部署の属する組織名		担当部署名
610		Code		xs:string	10	?	コード		担当部署コードで、指定河川洪水予報のみで利用する
611		ContactInfo		xs:string	100	1	連絡先		担当部署の連絡先の電話番号と部署名
612		URI		xs:anyURI		?	参考URI		参考となるURIで、指定河川洪水予報のみで利用する
613	type.ObservationAddition								
614		DeviationFromNormal		xs:string	50	?	平年差		平年に観測した日との差を示す
615		DeviationFromLastYear		xs:string	50	?	昨年差		昨年に観測した日との差を示す
616		Text		xs:string	400	?	記事		観測結果を補足する事項を示す
617	type.FloodForecastAddition								
618		HydrometricStationPart		type.HydrometricStationPart		+	水位・流量観測所付加情報		水位観測所の受け持ち区間と基準の諸要素を示す
619	type.WindPart								
620		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		風部分の内容を文章形式で示す
621		Base		type.BaseWind		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
622		Temporary		type.BaseWind		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
623		Becoming		type.BaseWind		*	変化後		変化後の内容を示す
624		SubArea		type.SubAreaWind		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
625		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向		風向を示す
626		jmx_eb:WindDegree		jmx_eb:type.WindDegree		*	風向(数値)		風向の数値表現を示す
627		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速		風速を示す
628		jmx_eb:WindScale		jmx_eb:type.WindScale		*	風力		風力を示す

表1.5.2.1

接頭辞	項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
jmx_mete										
				URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
	629		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	630		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	631	type.SubAreaWind								
	632		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
	633		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
	634		Base		type.BaseWind		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
	635		Temporary		type.BaseWind		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
	636		Becoming		type.BaseWind		*	変化後		変化後の内容を示す
	637		Local		type.LocalWind		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
	638		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向		風向を示す
	639		jmx_eb:WindDegree		jmx_eb:type.WindDegree		*	風向(数値)		風向の数値表現を示す
	640		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速		風速を示す
	641		jmx_eb:WindScale		jmx_eb:type.WindScale		*	風力		風力を示す
	642		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	643		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	644	type.BaseWind								
	645		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
	646		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向		風向を示す
	647		jmx_eb:WindDegree		jmx_eb:type.WindDegree		*	風向(数値)		風向の数値表現を示す
	648		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速		風速を示す
	649		jmx_eb:WindScale		jmx_eb:type.WindScale		*	風力		風力を示す
	650		Local		type.LocalWind		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
	651		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	652		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	653	type.LocalWind								
	654		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
	655		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
	656		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向		風向を示す
	657		jmx_eb:WindDegree		jmx_eb:type.WindDegree		*	風向(数値)		風向の数値表現を示す
	658		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速		風速を示す
	659		jmx_eb:WindScale		jmx_eb:type.WindScale		*	風力		風力を示す
	660		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	661		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	662	type.Sentence			xs:string	1000				
	663			type	xs:string	50	?	種類		この要素の種類を示す
	664	type.WindDirectionPart								
	665		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		風向部分の内容を文章形式で示す
	666		Base		type.BaseWindDirection		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
	667		Temporary		type.BaseWindDirection		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
	668		Becoming		type.BaseWindDirection		*	変化後		変化後の内容を示す
	669		SubArea		type.SubAreaWindDirection		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
	670		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向		風向を示す
	671		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	672		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	673	type.SubAreaWindDirection								
	674		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
	675		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
	676		Base		type.BaseWindDirection		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
	677		Temporary		type.BaseWindDirection		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
	678		Becoming		type.BaseWindDirection		*	変化後		変化後の内容を示す



表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
jmx_mete									
		Local		type.LocalWindDirection		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向		風向を示す
		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
type.BaseWindDirection		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向		風向を示す
		Local		type.LocalWindDirection		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
type.LocalWindDirection		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向		風向を示す
		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
type.WindSpeedPart		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		風速部分の内容を文章形式で示す
		Base		type.BaseWindSpeed		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
		Temporary		type.BaseWindSpeed		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
		Becoming		type.BaseWindSpeed		*	変化後		変化後の内容を示す
		SubArea		type.SubAreaWindSpeed		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速		風速を示す
		WindSpeedLevel		type.WindSpeedLevel		*	風速レベル		府県天気予報の3時間内代表風で利用する風速レベルを示す
		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
type.SubAreaWindSpeed		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
		Base		type.BaseWindSpeed		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
		Temporary		type.BaseWindSpeed		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
		Becoming		type.BaseWindSpeed		*	変化後		変化後の内容を示す
		Local		type.LocalWindSpeed		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速		風速を示す
		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
type.BaseWindSpeed		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速		風速を示す
		Local		type.LocalWindSpeed		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
type.LocalWindSpeed		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速		風速を示す
		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
type.WindSpeedLevel				jmx_eb:nullablefloat					(気象)風速
			type	xs:string	50	1	分類		分類を示す。

表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
	jmx_mete		URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
729			*					"風速階級"	分類が"風速階級"であることを示す。
730			refID	xs:unsignedByte		1	時系列での参照番号		時系列で表現する場合の参照番号を示す。
731			description	xs:string	100	?	文字列表現		値を文字列で表示する場合の表記法を記述する。
732			range	xs:list(xs:string)	20	1	範囲		階級の最低風速、最大風速をxs:list型で示す。
733	type.WarningAreaPart								
734			type	xs:string	50	1	分類		警戒領域部分の分類を示す
735		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed			+ 風速		警戒領域の風速(強風域は15メートル、30ノット、暴風域は25メートル、50ノット)
736		jmx_eb:Circle		jmx_eb:type.Circle			円		警戒領域(円)の諸要素を示す
737	type.WeatherPart								
738		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		天気部分の内容を文章形式で示す
739		Base		type.BaseWeather		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
740		Temporary		type.BaseWeather		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
741		Becoming		type.BaseWeather		*	変化後		変化後の内容を示す
742		SubArea		type.SubAreaWeather		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
743		jmx_eb:Weather		jmx_eb:type.Weather		*	天気		天気を示す
744		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
745		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
746	type.SubAreaWeather								
747		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
748		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
749		Base		type.BaseWeather		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
750		Temporary		type.BaseWeather		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
751		Becoming		type.BaseWeather		*	変化後		変化後の内容を示す
752		Local		type.LocalWeather		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
753		jmx_eb:Weather		jmx_eb:type.Weather		*	天気		天気を示す
754		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
755		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
756	type.BaseWeather								
757		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
758		jmx_eb:Weather		jmx_eb:type.Weather		*	天気		天気を示す
759		Local		type.LocalWeather		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
760		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
761		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
762	type.LocalWeather								
763		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
764		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
765		jmx_eb:Weather		jmx_eb:type.Weather		*	天気		天気を示す
766		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
767		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
768	type.PressurePart								
769		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		気圧部分の内容を文章形式で示す
770		Base		type.BasePressure		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
771		Temporary		type.BasePressure		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
772		Becoming		type.BasePressure		*	変化後		変化後の内容を示す
773		SubArea		type.SubAreaPressure		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
774		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type.Pressure		*	気圧		気圧を示す
775		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
776		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
777	type.SubAreaPressure								
778		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す

表1.5.2.1

接頭辞	項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
jmx_mete								URI: http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/		
	779		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
	780		Base		type.BasePressure		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
	781		Temporary		type.BasePressure		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
	782		Becoming		type.BasePressure		*	変化後		変化後の内容を示す
	783		Local		type.LocalPressure		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
	784		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type.Pressure		*	気圧		気圧を示す
	785		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	786		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	787	type.BasePressure								
	788		TimeModifier		xs.string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
	789		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type.Pressure		*	気圧		気圧を示す
	790		Local		type.LocalPressure		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
	791		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	792		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	793	type.LocalPressure								
	794		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
	795		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
	796		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type.Pressure		*	気圧		気圧を示す
	797		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	798		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	799	type.TemperaturePart								
	800		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		気温部分の内容を文章形式で示す
	801		Base		type.BaseTemperature		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
	802		Temporary		type.BaseTemperature		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
	803		Becoming		type.BaseTemperature		*	変化後		変化後の内容を示す
	804		SubArea		type.SubAreaTemperature		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
	805		jmx_eb:Temperature		jmx_eb:type.Temperature		*	気温		気温を示す
	806		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	807		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	808	type.SubAreaTemperature								
	809		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
	810		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
	811		Base		type.BaseTemperature		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
	812		Temporary		type.BaseTemperature		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
	813		Becoming		type.BaseTemperature		*	変化後		変化後の内容を示す
	814		Local		type.LocalTemperature		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
	815		jmx_eb:Temperature		jmx_eb:type.Temperature		*	気温		気温を示す
	816		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	817		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	818	type.BaseTemperature								
	819		TimeModifier		xs.string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
	820		jmx_eb:Temperature		jmx_eb:type.Temperature		*	気温		気温を示す
	821		Local		type.LocalTemperature		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
	822		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
	823		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
	824	type.LocalTemperature								
	825		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
	826		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
	827		jmx_eb:Temperature		jmx_eb:type.Temperature		*	気温		気温を示す
	828		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す

表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
jmx_mete		UR	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/						
829		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
830	type.VisibilityPart								
831		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		視程部分の内容を文章形式で示す
832		Base		type.BaseVisibility		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
833		Temporary		type.BaseVisibility		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
834		Becoming		type.BaseVisibility		*	変化後		変化後の内容を示す
835		SubArea		type.SubAreaVisibility		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
836		jmx_eb:Visibility		jmx_eb:type.Visibility		*	視程		視程を示す
837		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
838		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
839	type.SubAreaVisibility								
840		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
841		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
842		Base		type.BaseVisibility		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
843		Temporary		type.BaseVisibility		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
844		Becoming		type.BaseVisibility		*	変化後		変化後の内容を示す
845		Local		type.LocalVisibility		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
846		jmx_eb:Visibility		jmx_eb:type.Visibility		*	視程		視程を示す
847		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
848		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
849	type.BaseVisibility								
850		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
851		jmx_eb:Visibility		jmx_eb:type.Visibility		*	視程		視程を示す
852		Local		type.LocalVisibility		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
853		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
854		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
855	type.LocalVisibility								
856		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
857		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
858		jmx_eb:Visibility		jmx_eb:type.Visibility		*	視程		視程を示す
859		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
860		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
861	type.SynopsisPart								
862		jmx_eb:Synopsis		jmx_eb:type.Synopsis		+	気象要因		気象要因を示す
863		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
864		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
865	type.WaveHeightPart								
866		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		波高部分の内容を文章形式で示す
867		Base		type.BaseWaveHeight		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
868		Temporary		type.BaseWaveHeight		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
869		Becoming		type.BaseWaveHeight		*	変化後		変化後の内容を示す
870		SubArea		type.SubAreaWaveHeight		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
871		jmx_eb:WaveHeight		jmx_eb:type.WaveHeight		*	波高		波高を示す
872		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
873		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
874	type.SubAreaWaveHeight								
875		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
876		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
877		Base		type.BaseWaveHeight		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
878		Temporary		type.BaseWaveHeight		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す

表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
	jmx_mete		URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
879		Becoming		type.BaseWaveHeight		*	変化後		変化後の内容を示す
880		Local		type.LocalWaveHeight		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
881		jmx_eb:WaveHeight		jmx_eb:type.WaveHeight		*	波高		波高を示す
882		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
883		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
884	type.BaseWaveHeight								
885		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
886		jmx_eb:WaveHeight		jmx_eb:type.WaveHeight		*	波高		波高を示す
887		Local		type.LocalWaveHeight		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
888		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
889		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
890	type.LocalWaveHeight								
891		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
892		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
893		jmx_eb:WaveHeight		jmx_eb:type.WaveHeight		*	波高		波高を示す
894		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
895		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
896	type.PrecipitationPart								
897			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		天気予報を時系列で表現する場合の参照番号
898		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		降水量部分の内容を文章形式で示す
899		Base		type.BasePrecipitation		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
900		Temporary		type.BasePrecipitation		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
901		Becoming		type.BasePrecipitation		*	変化後		変化後の内容を示す
902		SubArea		type.SubAreaPrecipitation		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
903		jmx_eb:Precipitation		jmx_eb:type.Precipitation		*	降水量		降水量を示す
904		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
905		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
906	type.SubAreaPrecipitation								
907		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
908		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
909		Base		type.BasePrecipitation		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
910		Temporary		type.BasePrecipitation		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
911		Becoming		type.BasePrecipitation		*	変化後		変化後の内容を示す
912		Local		type.LocalPrecipitation		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
913		jmx_eb:Precipitation		jmx_eb:type.Precipitation		*	降水量		降水量を示す
914		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
915		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
916	type.BasePrecipitation								
917		TimeModifier		xs:string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
918		jmx_eb:Precipitation		jmx_eb:type.Precipitation		*	降水量		降水量を示す
919		Local		type.LocalPrecipitation		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
920		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
921		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
922	type.LocalPrecipitation								
923		AreaName		xs:string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
924		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
925		jmx_eb:Precipitation		jmx_eb:type.Precipitation		*	降水量		降水量を示す
926		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
927		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
928	type.SnowfallDepthPart								
929			refID	xs:unsignedByte		?	時系列での参照番号		天気予報を時系列で表現する場合の参照番号
930		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		降雪量部分の内容を文章形式で示す

表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
jmx_mete									
URI									
http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology/									
931		Base		type.BaseSnowfallDepth		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
932		Temporary		type.BaseSnowfallDepth		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
933		Becoming		type.BaseSnowfallDepth		*	変化後		変化後の内容を示す
934		SubArea		type.SubAreaSnowfallDepth		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
935		jmx_eb:SnowfallDepth		jmx_eb.type.SnowfallDepth		*	降雪量		降雪量を示す
936		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
937		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
938	type.SubAreaSnowfallDepth								
939		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
940		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
941		Base		type.BaseSnowfallDepth		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
942		Temporary		type.BaseSnowfallDepth		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
943		Becoming		type.BaseSnowfallDepth		*	変化後		変化後の内容を示す
944		Local		type.LocalSnowfallDepth		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
945		jmx_eb:SnowfallDepth		jmx_eb.type.SnowfallDepth		*	降雪量		降雪量を示す
946		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
947		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
948	type.BaseSnowfallDepth								
949		TimeModifier		xs.string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
950		jmx_eb:SnowfallDepth		jmx_eb.type.SnowfallDepth		*	降雪量		降雪量を示す
951		Local		type.LocalSnowfallDepth		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
952		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
953		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
954	type.LocalSnowfallDepth								
955		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
956		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
957		jmx_eb:SnowfallDepth		jmx_eb.type.SnowfallDepth		*	降雪量		降雪量を示す
958		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
959		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
960	type.SnowDepthPart								
961		Base		type.BaseSnowDepth		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
962		jmx_eb:SnowDepth		jmx_eb.type.SnowDepth		*	積雪深		積雪深を示す
963		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
964		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
965	type.BaseSnowDepth								
966		jmx_eb:SnowDepth		jmx_eb.type.SnowDepth		*	積雪深		積雪深を示す
967		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
968		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
969	type.HumidityPart								
970		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		湿度部分の内容を文章形式で示す
971		Base		type.BaseHumidity		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
972		Temporary		type.BaseHumidity		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
973		Becoming		type.BaseHumidity		*	変化後		変化後の内容を示す
974		SubArea		type.SubAreaHumidity		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
975		jmx_eb:Humidity		jmx_eb.type.Humidity		*	湿度		湿度を示す
976		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
977		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
978	type.SubAreaHumidity								
979		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
980		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す

表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
	jmx_mete		URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/					
981		Base		type.BaseHumidity		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
982		Temporary		type.BaseHumidity		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
983		Becoming		type.BaseHumidity		*	変化後		変化後の内容を示す
984		Local		type.LocalHumidity		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
985		jmx_eb:Humidity		jmx_eb:type.Humidity		*	湿度		湿度を示す
986		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
987		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
988	type.BaseHumidity								
989		TimeModifier		xs.string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
990		jmx_eb:Humidity		jmx_eb:type.Humidity		*	湿度		湿度を示す
991		Local		type.LocalHumidity		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
992		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
993		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
994	type.LocalHumidity								
995		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
996		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
997		jmx_eb:Humidity		jmx_eb:type.Humidity		*	湿度		湿度を示す
998		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
999		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1000	type.TidalLevelPart								
1001		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		潮位部分の内容を文章形式で示す
1002		Base		type.BaseTidalLevel		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
1003		Temporary		type.BaseTidalLevel		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
1004		Becoming		type.BaseTidalLevel		*	変化後		変化後の内容を示す
1005		SubArea		type.SubAreaTidalLevel		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
1006		jmx_eb:TidalLevel		jmx_eb:type.TidalLevel		*	潮位		潮位を示す
1007		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1008		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1009	type.SubAreaTidalLevel								
1010		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
1011		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
1012		Base		type.BaseTidalLevel		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
1013		Temporary		type.BaseTidalLevel		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
1014		Becoming		type.BaseTidalLevel		*	変化後		変化後の内容を示す
1015		Local		type.LocalTidalLevel		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
1016		jmx_eb:TidalLevel		jmx_eb:type.TidalLevel		*	潮位		潮位を示す
1017		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1018		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1019	type.BaseTidalLevel								
1020		TimeModifier		xs.string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
1021		jmx_eb:TidalLevel		jmx_eb:type.TidalLevel		*	潮位		潮位を示す
1022		Local		type.LocalTidalLevel		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
1023		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1024		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1025	type.LocalTidalLevel								
1026		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
1027		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
1028		jmx_eb:TidalLevel		jmx_eb:type.TidalLevel		*	潮位		潮位を示す
1029		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1030		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す

表1.5.2.1

接頭辞	URI: http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/								
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
1031	type.SunshinePart								
1032		Base		type.BaseSunshine		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
1033		jmx_eb:Sunshine		jmx_eb:type.Sunshine		*	日照		日照を示す
1034		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1035		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1036	type.BaseSunshine								
1037		jmx_eb:Sunshine		jmx_eb:type.Sunshine		*	日照		日照を示す
1038		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1039		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1040	type.DetailForecast								
1041		WeatherForecastPart		type.WeatherForecastPart		*	詳細天気部分		天気予報の詳細
1042		PrecipitationForecastPart		type.PrecipitationPart		*	雨量の詳細部分		雨量予報の詳細
1043		SnowfallDepthForecastPart		type.SnowfallDepthPart		*	降雪量の詳細部分		降雪量予報の詳細
1044		WindForecastPart		type.WindForecastPart		*	詳細風部分		風予報の詳細
1045		WaveHeightForecastPart		type.WaveHeightForecastPart		*	詳細波部分		波予報の詳細
1046	type.WeatherForecastPart								
1047			refID	xs:unsignedByte		1	時系列での参照番号		天気予報を時系列で表現する場合の参照番号
1048		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		天気部分の内容を文章形式で示す
1049		Base		type.BaseWeather		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
1050		Temporary		type.BaseWeather		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
1051		Becoming		type.BaseWeather		*	変化後		変化後の内容を示す
1052		SubArea		type.SubAreaWeather		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
1053		jmx_eb:Weather		jmx_eb:type.Weather		*	天気		天気を示す
1054		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1055		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1056	type.WindForecastPart								
1057			refID	xs:unsignedByte		1	時系列での参照番号		風予報を時系列で表現する場合の参照番号
1058		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		風部分の内容を文章形式で示す
1059		Base		type.BaseWind		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
1060		Temporary		type.BaseWind		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
1061		Becoming		type.BaseWind		*	変化後		変化後の内容を示す
1062		SubArea		type.SubAreaWind		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
1063		jmx_eb:WindDirection		jmx_eb:type.WindDirection		*	風向		風向を示す
1064		jmx_eb:WindSpeed		jmx_eb:type.WindSpeed		*	風速		風速を示す
1065		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1066		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1067	type.WaveHeightForecastPart								
1068			refID	xs:unsignedByte		1	時系列での参照番号		波予報を時系列で表現する場合の参照番号
1069		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		波高部分の内容を文章形式で示す
1070		Base		type.BaseWaveHeight		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
1071		Temporary		type.BaseWaveHeight		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
1072		Becoming		type.BaseWaveHeight		*	変化後		変化後の内容を示す
1073		SubArea		type.SubAreaWaveHeight		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
1074		jmx_eb:WaveHeight		jmx_eb:type.WaveHeight		*	波高		波高を示す
1075		Time		xs:dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1076		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1077	type.WeatherCodePart								
1078		jmx_eb:WeatherCode		jmx_eb:type.WeatherCode		+	テロップ用天気予報用語番号		テロップ用天気予報用語番号を示す
1079	type.ProbabilityOfPrecipitationPart								
1080		jmx_eb:ProbabilityOfPrecipitation		jmx_eb:type.ProbabilityOfPrecipitation		+	降水確率		降水確率を示す
1081	type.SealcePart								
1082		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		流水の状態を文章形式で示す



表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
jmx_mete			URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology/					
1083		Base		type.BaseSealce		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
1084		Temporary		type.BaseSealce		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
1085		Becoming		type.BaseSealce		*	変化後		変化後の内容を示す
1086		SubArea		type.SubAreaSealce		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
1087		jmx_eb:Sealce		jmx_eb:type.Sealce		*	流水		流水を示す
1088		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1089		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1090	type.SubAreaSealce								
1091		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
1092		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
1093		Base		type.BaseSealce		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
1094		Temporary		type.BaseSealce		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
1095		Becoming		type.BaseSealce		*	変化後		変化後の内容を示す
1096		Local		type.LocalSealce		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
1097		jmx_eb:Sealce		jmx_eb:type.Sealce		*	流水		流水を示す
1098		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1099		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1100	type.BaseSealce								
1101		TimeModifier		xs.string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す
1102		jmx_eb:Sealce		jmx_eb:type.Sealce		*	流水		流水を示す
1103		Local		type.LocalSealce		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
1104		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1105		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1106	type.LocalSealce								
1107		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
1108		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
1109		jmx_eb:Sealce		jmx_eb:type.Sealce		*	流水		流水を示す
1110		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1111		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1112	type.IcingPart								
1113		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		着氷の状態を文章形式で示す
1114		Base		type.BaseIcing		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
1115		Temporary		type.BaseIcing		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
1116		Becoming		type.BaseIcing		*	変化後		変化後の内容を示す
1117		SubArea		type.SubAreaIcing		*	地域		領域全体と同じ予報表現を行う一部領域の内容を示す
1118		jmx_eb:Icing		jmx_eb:type.Icing		*	着氷		着氷を示す
1119		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1120		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1121	type.SubAreaIcing								
1122		AreaName		xs.string	50	?	地域の名称		一部領域の名称を示す
1123		Sentence		type.Sentence		?	文章形式の表現		一部領域の内容を文章形式で示す
1124		Base		type.BaseIcing		?	卓越もしくは変化前		卓越する内容、もしくは変化前の内容を示す
1125		Temporary		type.BaseIcing		*	断続現象		断続的に発生する現象の内容を示す
1126		Becoming		type.BaseIcing		*	変化後		変化後の内容を示す
1127		Local		type.LocalIcing		*	地域		領域の一部の区域の内容を示す
1128		jmx_eb:Icing		jmx_eb:type.Icing		*	着氷		着氷を示す
1129		Time		xs.dateTime		?	起時		発生時刻を示す
1130		Remark		xs.string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1131	type.BaseIcing								
1132		TimeModifier		xs.string	50	?	変化を表す時要素		変化を表す時間表現を示す

表1.5.2.1

接頭辞	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
	jmx_mete						URI: http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/meteorology1/		
1133		jmx_eb:Icing		jmx_eb:type:Icing		*	* 着氷		着氷を示す
1134		Local		type:LocalIcing		*	* 地域		領域の一部の区域の内容を示す
1135		Time		xs:dateTime		?	? 起時		発生時刻を示す
1136		Remark		xs:string	100	?	? 注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1137	type:LocalIcing								
1138		AreaName		xs:string	50	?	? 地域の名称		領域の一部の区域の名称、表現を示す
1139		Sentence		type:Sentence		?	? 文章形式の表現		領域の一部の区域の内容を文章形式で示す
1140		jmx_eb:Icing		jmx_eb:type:Icing		*	* 着氷		着氷を示す
1141		Time		xs:dateTime		?	? 起時		発生時刻を示す
1142		Remark		xs:string	100	?	? 注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1143	type:ReliabilityClassPart								
1144		jmx_eb:ReliabilityClass		jmx_eb:type:ReliabilityClass		+	+ 信頼度階級		信頼度の階級を示す
1145	type:ReliabilityValuePart								
1146		jmx_eb:ReliabilityValue		jmx_eb:type:ReliabilityValue		+	+ 信頼度数値		信頼度の数値を示す
1147	type:PossibilityRankOfWarningPart								
1148		jmx_eb:PossibilityRankOfWarning		jmx_eb:PossibilityRankOfWarning		+	+ 警報級の可能性		警報級の可能性を示す
1149	type:ClassPart								
1150		jmx_eb:TyphoonClass		jmx_eb:type:TyphoonClass		?	? 熱帯擾乱種類		熱帯擾乱の種類を示す
1151		jmx_eb:AreaClass		jmx_eb:type:AreaClass		?	? 大きさ階級		台風の大きさ階級を示す
1152		jmx_eb:IntensityClass		jmx_eb:type:IntensityClass		?	? 強さ階級		台風の強さ階級を示す
1153		Time		xs:dateTime		?	? 起時		発生時刻を示す
1154		Remark		xs:string	100	?	? 注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1155	type:TyphoonNamePart								
1156		Name		xs:string	20	?	? 呼名(英字)		台風の英字の呼名を示す
1157		NameKana		xs:string	30	?	? 呼名(かな)		台風のかなの呼名を示す
1158		Number		xs:string	4	?	? 台風番号		台風番号を示す
1159		Time		xs:dateTime		?	? 起時		発生時刻を示す
1160		Remark		xs:string	100	?	? 注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1161	type:CenterPart								
1162		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type:Coordinate		*	* 中心位置		熱帯擾乱や低気圧、高気圧の中心位置を示す
1163		ProbabilityCircle		jmx_eb:type:Circle		*	* 予報円		予報円の諸要素を示す
1164		Location		xs:string	50	?	? 存在域		台風や低気圧の存在域を示す
1165		jmx_eb:Direction		jmx_eb:type:Direction		*	* 移動方向		熱帯擾乱や低気圧、高気圧の移動方向を示す
1166		jmx_eb:Speed		jmx_eb:type:Speed		*	* 移動速度		熱帯擾乱や低気圧、高気圧の移動速度を示す
1167		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type:Pressure		?	? 中心気圧		熱帯擾乱や低気圧、高気圧の中心気圧を示す
1168		jmx_eb:Radius		jmx_eb:type:Radius		*	* 予報円半径		熱帯擾乱や低気圧の予報円半径を示す
1169		Time		xs:dateTime		?	? 起時		発生時刻を示す
1170		Remark		xs:string	100	?	? 注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1171	type:CoordinatePart								
1172		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type:Coordinate		*	* 対象地域(点)の座標		対象地域(点)の座標を示す
1173		jmx_eb:Line		jmx_eb:type:Coordinate		*	* 対象地域(線)の座標		対象地域(線)の座標を示す
1174		jmx_eb:Polygon		jmx_eb:type:Coordinate		*	* 対象地域(多角形)の座標		対象地域(多角形)の座標を示す
1175		Time		xs:dateTime		?	? 起時		発生時刻を示す
1176		Remark		xs:string	100	?	? 注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
1177	type:IsobarPart								
1178		jmx_eb:Pressure		jmx_eb:type:Pressure		1	1 気圧		等圧線の気圧を示す
1179		jmx_eb:Line		jmx_eb:type:Coordinate		?	? 線		等圧線の座標を示す(閉じていない場合)
1180		jmx_eb:Polygon		jmx_eb:type:Coordinate		?	? 多角形		等圧線の座標を示す(閉じている場合)
1181	type:WaterLevelPart								
1182		jmx_eb:WaterLevel		jmx_eb:type:WaterLevel		*	* 水位		水位を示す
1183	type:FloodAssumptionTable								
1184		Area		type:Area		1	1 対象地域河川		個々の対象地域河川を示す。



表1.5.2.2

接頭辞	jmx_seis	URI		http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/seismology1/					
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
1	(element)	Body		type.Body		1	内容部要素の定義		
2	type.Body								Body型の要素を示す
3		Naming		type.Naming		?	命名要素		命名に関する要素を示す
4		Tsunami		type.Tsunami		?	津波要素		津波の諸要素を示す
5		Earthquake		type.Earthquake		*	震源要素		地震の諸要素を示す
6		Intensity		type.Intensity		?	震度要素		震度の諸要素を示す
7		Tokai		type.Tokai		?	東海関連情報要素		東海関連情報の要素を示す
8		EarthquakeCount		type.EarthquakeCount		?	地震回数		地震回数の諸要素を示す
9		Aftershock		type.Aftershocks		?	余震確率		余震確率の諸要素を示す
10		Text		xs:string	10000	?	テキスト要素		お知らせ、自由文の要素を示す
11		NextAdvisory		xs:string	1000	?	次回発表予定		次回発表予定の予告を行う(情報発表の終了を含む)
12		Comments		type.Comment		?	付加文要素		付加文の諸要素を示す
13	type.Earthquake								Earthquake型の要素を示す
14		OriginTime		xs:dateTime		?	地震発生時刻		地震発生時刻
15		ArrivalTime		xs:dateTime		1	地震発現時刻		地震発現時刻(観測点で地震を検知した時刻)
16		Condition		xs:string	200	?	震源要素の補足情報を示す		震源要素の補足情報を示す
17		Hypocenter		type.Hypocenter		?	震源要素		震源要素を示す
18		jmx_eb:Magnitude		jmx_eb:type.Magnitude		+	マグニチュード		マグニチュードの諸要素を示す
19	type.Hypocenter								Hypocenter型の要素を示す
20		Area		type.HypoArea		1	震源位置要素		震源位置の諸要素を示す
21		Source		xs:string	50	?	震源決定機関		震源決定を行った機関を示す
22		Accuracy		type.Accuracy		?	精度情報		精度情報の諸要素を示す
23	type.HypoArea								HypoArea型の要素を示す
24		Name		xs:string	50	1	震央地名		震源位置の地名を示す
25		Code		type.HypoAreaCode		1	震央地名コード		震央地名のコードを示す
26		jmx_eb:Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		+	震源要素		震源の緯度、経度、深さの位置を示す
27		ReduceName		xs:string	20	?	短縮用震央地名		短縮用震源位置の地名を示す
28		ReduceCode		type.HypoAreaReduceCode		?	短縮用震央地名コード		短縮用震央地名のコードを示す
29		DetailedName		xs:string	50	?	詳細震央地名		海外の詳細な震源位置の地名を示す
30		DetailedCode		type.HypoAreaDetailedCode		?	詳細震央地名コード		詳細震央地名のコードを示す
31		NameFromMark		xs:string	50	?	震央補助表現		震央補助表現を示す
32		MarkCode		type.HypoAreaMarkCode		?	震央補助表現コード		震央補助表現のコードを示す
33		Direction		xs:string	10	?	方向		16方位で方向を示す
34		Distance		type.HypoAreaDistance		?	距離		震源と対象地点の距離を示す(10km単位)
35		LandOrSea		xs:string	10	?	内陸判定		震源位置が内陸か海域かを判定する
36				*				"内陸"	
37				*				"海域"	
38	type.HypoAreaCode			xs:string	10	1	震央地名コード		震央地名のコードを示す
39			type	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
40	type.HypoAreaReduceCode			xs:string	10	?	短縮用震央地名コード		短縮用震央地名のコードを示す
41			type	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
42	type.HypoAreaDetailedCode			xs:string	10	?	詳細震央地名コード		詳細震央地名のコードを示す
43			type	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
44	type.HypoAreaMarkCode			xs:string	10	?	震央補助表現コード		震央補助表現のコードを示す
45			type	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
46	type.HypoAreaDistance			xs:int		?	距離		震源と対象地点の距離を示す(10km単位)
47			unit	xs:string	10	1	単位		単位を示す
48	type.Accuracy								震源精度を示す
49		Epicenter		type.AccuracyEpicenter		1	震源位置の精度値		震源位置の精度値
50		Depth		type.AccuracyDepth		1	深さの精度値		深さの精度値

表1.5.2.2

接頭辞	U R I		http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/seismology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
51		MagnitudeCalculation		type.AccuracyMagnitude		1	Mの精度値		Mの精度値
52		NumberOfMagnitudeCalculation		xs:int		1	M計算使用観測点数		M計算使用観測点数を示す
53	type.AccuracyEpicenter			xs:float		1	震源位置の精度値		震源位置の精度
54			rank	xs:int		1	震源位置の精度のランク		震源位置の精度のランク
55			rank2	xs:int		1	震源位置の精度のランク2		震源位置の精度のランク2
56	type.AccuracyDepth			xs:float		1	深さの精度値		深さの精度
57			rank	xs:int		1	深さ精度のランク		深さ精度のランク
58	type.AccuracyMagnitude			xs:float		1	Mの精度値		Mの精度
59			rank	xs:int		1	M精度のランク		M精度のランク
60	type.Tsunami								津波関係の情報を示す
61		Release		xs:string	500	?	津波注警報発表状況		津波注警報の発表状況を示す
62		Observation		type.TsunamiDetail		?	津波観測		津波観測の諸要素を示す
63		Estimation		type.TsunamiDetail		?	津波推測		津波の早期推測の諸要素を示す
64		Forecast		type.TsunamiDetail		?	津波注警報・予報		津波注警報・予報の諸要素を示す
65	type.TsunamiDetail								津波注警報・予報、観測における基本要素を示す
66		CodeDefine		type.CodeDefine		?	使うコード体系の定義		各item個要素内におけるcodeのコード体系を定義する。
67		Item		type.TsunamiItem		+	個々の警報事項		個々の予報区毎の警報事項を示す
68	type.TsunamiItem								津波予報区毎の基本要素を示す
69		Area		type.ForecastArea		1	津波予報区		津波予報区の要素を示す
70		Category		type.Category		?	予報カテゴリー		予報カテゴリーの要素を示す
71		FirstHeight		type.FirstHeight		?	第1波		第1波の要素を示す
72		MaxHeight		type.MaxHeight		?	最大波		最大波の要素を示す
73		Duration		xs:duration		?	継続時間		津波の予想継続時間を示す
74		Station		type.TsunamiStation		*	津波観測点		津波観測点の要素を示す
75	type.ForecastArea								津波予報区の要素を示す
76		Name		xs:string	100	1	予報区名		予報区名称を示す
77		Code		xs:string	10	1	予報区コード		予報区のコードを示す
78		City		type.ForecastCity		*	該当市町村		予報区に所属する市町村(現在より分解能の細かい予報区分)を示す
79	type.ForecastCity								津波予報区に該当する市町村を格納する
80		Name		xs:string	100	1	市町村名		市町村名称を示す
81		Code		xs:string	10	1	市町村コード		市町村のコードを示す
82	type.Category								津波注警報・予報のカテゴリーを示す
83		Kind		type.Kind		1	今回予報		今回の予報カテゴリーを示す
84		LastKind		type.Kind		?	前回予報		前回の予報カテゴリーを示す
85	type.Kind								津波注警報・予報の名称、コードを示す
86		Name		xs:string	40	1	警報名		注警報、予報の名称を示す
87		Code		xs:string	10	1	警報コード		注警報、予報のコードを示す
88	type.FirstHeight								津波の第1波に関する情報を示す
89		ArrivalTimeFrom		xs:dateTime		?	到達時刻		第1波の到達予想時刻(早い方)を示す
90		ArrivalTimeTo		xs:dateTime		?	到達時刻		第1波の到達予想時刻(遅い方)を示す
91		ArrivalTime		xs:dateTime		?	第1波の時刻		第1波の時刻を示す
92		Condition		xs:string	200	?	第1波状況		第1波の状況を示す
93		Initial		xs:string	20	?	極性		第1波の極性を示す
94		jmx_eb:TsunamiHeight		jmx_eb:type.TsunamiHeight		?	高さの値		第1波の高さの値を示す
95		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
96		Period		xs:float		?	周期		第1波の周期を示す
97	type.MaxHeight								津波の最大の高さの諸要素を示す
98		DateTime		xs:dateTime		?	最大波等の時刻		最大波等の時刻を示す
99		Condition		xs:string	200	?	最大波等の状況		最大波等の状況を示す
100		TsunamiHeightFrom		jmx_eb:type.TsunamiHeight		?	高さの予測値(小さい方)		最大波等の高さの予測値を示す

表1.5.2.2

項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
接頭辞	jmx_seis		URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/seismology1/					
101		TsunamiHeightTo		jmx_eb.type.TsunamiHeight		?	高さの予測値(大きな方)		最大波等の高さの予測値を示す
102		jmx_eb:TsunamiHeight		jmx_eb.type.TsunamiHeight		?	高さの値		最大波等の高さの予測値、観測値を示す
103		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
104		Period		xs:float		?	周期		最大波等の周期を示す
105	type.CurrentHeight								津波の現在の高さの諸要素を示す
106		StartTime		xs:dateTime		?	観測時刻(始まり)		現在波の開始時刻を示す
107		EndTime		xs:dateTime		?	観測時刻(終わり)		現在波の終了時刻を示す
108		Condition		xs:string	200	?	観測状況		現在波の状況を示す
109		jmx_eb:TsunamiHeight		jmx_eb.type.TsunamiHeight		?	高さの値		現在波の高さの値を示す
110	type.TsunamiStation								潮位観測点の諸要素を示す
111		Name		xs:string	50	1	潮位観測点名		潮位観測点名称を示す
112		Code		xs:string	10	1	潮位観測点コード		潮位観測点のコードを示す
113		Sensor		xs:string	50	?	観測機器		特殊観測機器のみ名称を示す
114		HighTideDateTime		xs:dateTime		?	満潮時刻		満潮時刻を示す
115		FirstHeight		type.FirstHeight		1	第1波		第1波の要素を示す
116		MaxHeight		type.MaxHeight		?	最大波		最大波の要素を示す
117		CurrentHeight		type.CurrentHeight		?	現在波		現在波の要素を示す
118	type.Intensity								震度予測、観測に関する要素を示す
119		Forecast		type.IntensityDetail		?	震度予測要素		震度予測の諸要素を示す
120		Observation		type.IntensityDetail		?	震度観測要素		震度観測の諸要素を示す
121	type.IntensityDetail								震度に関する諸要素を示す
122		CodeDefine		type.CodeDefine		?	使うコード体系の定義		各item個要素内におけるcodeのコード体系を定義する。
123		MaxInt		xs:string	20	?	最大震度		最大震度を示す
124		ForecastInt		type.ForecastInt		?	予測震度		予測震度を示す
125		Appendix		type.IntensityAppendix		?	予測震度付加要素		予測震度の付加要素を示す
126		Pref		type.IntensityPref		*	都道府県要素		都道府県の諸要素を示す
127	type.ForecastInt						予測震度		予測震度の諸要素を示す
128			bound	xs:string	20	?	補足情報		補足情報を示す
129		From		xs:string	20	?	最小震度		予測震度の最小を示す
130		To		xs:string	20	?	最大震度		予測震度の最大を示す
131	type.IntensityAppendix								最大予測震度に関する付加情報
132		MaxIntChange		xs:int		1	最大予測震度変化		最大予測震度変化を示す
133		MaxIntChangeReason		xs:int		1	最大予測震度変化の理由		最大予測震度変化の理由を示す
134	type.IntensityPref								都道府県単位の震度要素を示す
135		Name		xs:string	20	1	都道府県名		都道府県名を示す
136		Code		xs:string	10	1	都道府県コード		都道府県コードを示す
137		Category		type.Category		?	予報カテゴリー		予報カテゴリーの要素を示す
138		MaxInt		xs:string	20	?	最大震度		最大震度を示す
139		ForecastInt		type.ForecastInt		?	予測震度		予測震度を示す
140		ArrivalTime		xs:dateTime		?	到達予想時刻		到達予想時刻を示す(現状使用しない)
141		Condition		xs:string	200	?	状況		状況等を示す
142		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
143		Area		type.IntensityArea		*	地域要素		地域の諸要素を示す
144	type.IntensityArea								地域単位の震度要素を示す
145		Name		xs:string	50	1	地域名		地域名を示す
146		Code		xs:string	10	1	地域コード		地域コードを示す
147		Category		type.Category		?	予報カテゴリー		予報カテゴリーの要素を示す
148		MaxInt		xs:string	20	?	最大(予測)震度		最大(予測)震度を示す
149		ForecastInt		type.ForecastInt		?	予測震度		予測震度を示す
150		ArrivalTime		xs:dateTime		?	到達予想時刻		到達予想時刻を示す

表1.5.2.2

接頭辞	URI		http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/seismology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とるうる値	解説
151		Condition		xs:string	200	?	状況		状況等を示す
152		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
153		City		type.IntensityCity		*	市町村要素		市町村の諸要素を示す
154	type.IntensityCity								市町村単位の震度要素を示す
155		Name		xs:string	50	1	市町村名		市町村名を示す
156		Code		xs:string	10	1	市町村コード		市町村コードを示す
157		Category		type.Category		?	予報カテゴリー		予報カテゴリーの要素を示す(現状使用しない)
158		MaxInt		xs:string	20	?	最大震度		最大(予測)震度を示す
159		ForecastInt		type.ForecastInt		?	予測震度		予測震度を示す
160		ArrivalTime		xs:dateTime		?	到達予想時刻		到達予想時刻を示す(現状使用しない)
161		Condition		xs:string	200	?	状況		状況等を示す
162		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
163		IntensityStation		type.IntensityStation		*	観測点要素		観測点の諸要素を示す
164	type.IntensityStation								各観測点単位の震度要素を示す
165		Name		xs:string	60	1	観測点名		観測点名を示す
166		Code		xs:string	10	1	観測点コード		観測点コードを示す
167		Int		xs:string	200	1	震度階級		震度を示す(1~4, 5-, 5+, 6-, 6+, 7)
168		K		xs:float		?	計測震度		計測震度を示す
169		Revise		xs:string	50	?	修正情報		修正が発生した場合に記載する
170	type.EarthquakeCount								地震回数の要素を示す
171		Item		type.CountData		+	個々の回数要素を含む		個々の回数要素を含む
172	type.CountData								
173			type	xs:string	50	1	回数要素の内容を示す		1時間回数や累積回数などの具体的な回数内容を示す
174		StartTime		xs:dateTime		1	開始時刻		開始時刻を示す
175		EndTime		xs:dateTime		1	終了時刻		終了時刻を示す
176		Number		xs:int		1	地震回数		地震回数を示す
177		FeltNumber		xs:int		1	有感地震回数		有感地震回数を示す
178		Condition		xs:string	1000	?	状況		状況を示す
179	type.Tokai								
180		InfoKind		xs:string	50	1	情報名称		情報名を示す
181		InfoSerial		type.InfoSerial		?	情報番号		情報番号を示す
182		Text		xs:string	10000	1	情報本文		東海関連情報本文を示す
183	type.InfoSerial								
184			codeType	xs:string	50	1	コード種別		コード種別を示す
185		Name		xs:string	50	1	東海情報番号名		東海情報番号名を示す
186		Code		xs:string	10	1	東海情報番号コード		東海情報番号コードを示す
187	type.Naming			xs:string	100	1	命名		命名の内容
188			english	xs:string	100	?	英語の命名		英語版の命名の内容
189	type.Aftershocks								
190		Item		type.AftershockItem		+	個々の余震確率を示す		個々の余震確率を示す
191		Text		xs:string	50000	?	情報文		余震確率に関する内容を示す
192	type.AftershockItem								
193		StartTime		xs:dateTime		1	開始時刻		余震確率の予想開始時刻を示す
194		EndTime		xs:dateTime		1	終了時刻		余震確率の予想終了時刻を示す
195		jmx_eb:ProbabilityOfAftershock		jmx_eb:type.ProbabilityOfAftershock		1	余震確率		余震確率を示す
196		TargetMagnitude		jmx_eb:type.Magnitude		1	対象マグニチュード		余震確率の対象となるマグニチュードを示す
197		Text		xs:string	50000	?	情報文		余震確率に関する内容を示す
198	type.Comment								付加文に関する要素を示す
199		WarningComment		type.CommentForm		?	警報付加文		警報の固定付加文の諸要素を示す
200		ForecastComment		type.CommentForm		?	予報付加文		予報の固定付加文の諸要素を示す





表1.5.2.3

接頭辞	jmx_volc	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxm1/body/volcanology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
1	(element)	Body		type.Body		1	内容部要素の定義		
2	type.Body								Body型の要素を示す
3		Notice		xs:string	2000	?	お知らせ		お知らせの文章を示す。
4		VolcanoInfo		type.volcanoInfo		*	防災気象情報		防災気象情報を示す。
5		AshInfos		type.ashInfos		?	降灰に関する情報		降灰に関する情報の詳細予報事項を示す。
6		VolcanoInfoContent		type.volcanoInfoContent		?	本文		噴火警報・予報、解説情報、海上警報・予報の本文を示す。
7		VolcanoObservation		type.volcanoObservation		?	本文		噴火に関する火山観測報の本文を示す。
8		Text		xs:string	20000	?	テキスト要素		お知らせ、自由文の要素を示す
9		*		(namespace)		*	拡張用		
10				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxm1/addition1/"	拡張用
11	type.volcanoInfo								
12			type	xs:string	100	1	防災気象情報事項の種別		この要素が示す防災気象情報事項の種別を示す。個々の種別間は独立している。
13				*			"噴火警報・予報(対象火山)"		
14				*			"噴火警報・予報(対象市町村等)"		
15				*			"噴火警報・予報(対象市町村の防災対応等)"		
16				*			"降灰予報(対象火山)"		
17				*			"降灰予報(対象市町村等)"		
18				*			"噴火速報"		
19				*			"噴火速報(対象市町村等)"		
20				*			"火山の状況に関する解説情報(対象火山)"		
21				*			"火山現象に関する海上警報(海上予報(対象海上予報区))"		
22				*			"噴火に関する火山観測報"		
23				*			*		< 任意の文字列 >
24		Item		type.item		+	個々の防災気象情報要素		防災気象情報事項について、防災気象情報要素と地点等の一組の防災気象情報要素を示す。
25	type.item								
26		EventTime		type.eventTime		?	現象の日時		現象の日時を示す。
27		Kind		type.kind		1	防災気象情報要素		防災気象情報要素を示す。
28		LastKind		type.kind		?	直前の防災気象情報要素		直前の防災気象情報要素の状況を示す。
29		Areas		type.areas		1	対象地域・地点全体		対象となる地域・地点群を示す。
30		*		(namespace)		*	拡張用		
31				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxm1/addition1/"	拡張用
32	type.eventTime								
33		EventDateTime		jmx_eb:type.DateTime		?	現象の日本時間での日時		現象の日本時間での日時を示す。
34		EventDateTimeUTC		jmx_eb:type.DateTime		?	現象の世界標準時での日時		現象の世界標準時での日時を示す。
35		EventDateTimeComment		xs:string	200	?	現象の日時についての付加文		現象の日時についての付加文を示す。
36		*		(namespace)		*	拡張用		
37				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxm1/addition1/"	拡張用
38	type.kind								
39		Name		xs:string	50	1	防災気象情報要素名		防災気象情報要素名を示す。
40		FormalName		xs:string	200	?	防災気象情報要素名(正式名称)		防災気象情報要素の正式名称を示す。
41		Code		xs:string	50	?	防災気象情報要素コード		防災気象情報要素コードを示す。(コード辞書参考)
42		Condition		xs:string	50	?	状況		防災気象情報要素やこの防災気象情報事項について状況を示す。
43		Property		type.property		?	火山現象の要素		量的予想などの詳細事項を示す。
44		*		(namespace)		*	拡張用		
45				*				"http://xml.kishou.go.jp/jmaxm1/addition1/"	拡張用
46	type.areas								
47			codeType	xs:string	50	1	対象地域・地点コード種別		この要素下に存在するcodeの種別を示す。
48				*			"気象・地震・火山情報 / 市町村等"コード		codeの種別が市町村等であることを示す。
49				*			"地方海上予報区"コード		codeの種別が地方海上予報区であることを示す。
50				*			"火山名"コード		codeの種別が火山名であることを示す。

表1.5.2.3

接頭辞	jmx_volc	URI	http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/body/volcanology1/						
項番	親要素	子要素	属性	基底型	サイズ	出現回数	意味	とりうる値	解説
51				*			*		<任意の文字列>
52		Area		type.area		+	対象地域・地点		個々の対象地域・地点を示す。
53	type.area								
54		Name		xs:string	50	1	対象地域・地点名称		対象火山名・対象市町村等を示す。
55		Code		xs:string	50	1	対象地域・地点コード		対象火山コード・対象市町村コードを示す。
56				*				code.AreaInformationCity	"気象・地震・火山情報/市町村"コード
57				*				code.AreaMarineJ	"地方海上予報区"コード
58				*				code.PointVolcano	"火山名"コード
59		Coordinate		jmx_eb:type.Coordinate		?	対象火山座標		対象火山の緯度経度を示す。
60		AreaFromMark		xs:string	200	?	基準ポイントからみた位置		対象火山の位置を示すための基準ポイントからみた位置の情報
61		CraterName		xs:string	200	?	対象火口名称		対象火口名を示す。
62		CraterCoordinate		jmx_eb:type.Coordinate		?	対象火口座標		対象火口座標を示す。
63		*		(namespace)		*	拡張用		
64				*				*http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/	拡張用
65	type.ashInfos								
66			type	xs:string	100	1	降灰予報の種別		この要素が示す降灰予報の種別を示す。個々の種別間は独立している。
67				*				"降灰予報(定時)"	
68				*				"降灰予報(速報)"	
69				*				"降灰予報(詳細)"	
70				*				*	<任意の文字列>
71		AshInfo		type.ashInfo		+	個々の時間における降灰予報		防災気象情報を示す。
72	type.ashInfo								
73			type	xs:string	100	1	降灰予報の時刻		
74				*				"予報 1時間後"	
75				*				"予報 2時間後"	
76				*				"予報 3時間後"	
77				*				"予報 4時間後"	
78				*				"予報 5時間後"	
79				*				"予報 6時間後"	
80				*				"予報 9時間後"	
81				*				"予報 12時間後"	
82				*				"予報 15時間後"	
83				*				"予報 18時間後"	
84				*				*	<任意の文字列>
85		StartTime		xs:dateTime		1	予報の開始時刻		予報の開始時刻を示す。
86		EndTime		xs:dateTime		1	予報の終了時刻		予報の終了時刻を示す。
87		Item		type.item		+	個々の防災気象情報要素		防災気象情報事項について、防災気象情報要素と地点等の一組の防災気象情報要素を示す。
88	type.property								
89		Size		type.size		?	現象の量や大きさ		発生する現象の量や大きさを示す。
90		jmx_eb:Polygon		jmx_eb:type.Coordinate		+	多角形		等値線の座標を示す(閉じている場合)。
91		jmx_eb:PlumeDirection		jmx_eb:type.PlumeDirection		1	影響範囲の方向		影響範囲の方向を示す。
92		Distance		type.distance		1	影響範囲の距離		影響範囲の火口からの距離を示す。
93		Remark		xs:string	100	?	注意事項・付加事項		注意事項・付加事項を示す
94		*		(namespace)		*	拡張用		
95				*				*http://xml.kishou.go.jp/jmaxml1/addition1/	拡張用
96	type.size			jmx_eb:nullablefloat					
97			type	xs:string	50	?	分類		分類を示す。
98				*				"降灰量"	分類が"降灰量"であることを示す。
99				*				"降灰の厚さ"	分類が"降灰の厚さ"であることを示す。
100				*				"小さな噴石の大きさ"	分類が"小さな噴石の大きさ"であることを示す。



